

FENDT



Fendt 300 Vario

Leaders drive Fendt.

Tartalomjegyzék

06	Highlights
10	Motor
12	Meghajtás
14	Emelőmű és hidraulika
18	Felépítés
20	Vezetőfülke
26	FendtONE
28	Szerviz
30	Műszaki adatok



A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedelembre, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhatnak. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlenül az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.

36 kg/LE

Tömeg-teljesítmény arány

8,0 m

fordulókör

4,0 t

hasznos
teherbírás

110 l/perc

Max. hidraulikateljesítmény



Egy ami mindent megold



Az új Fendt 300 Vario a modern dizájnt az innovatív technológiákkal és magas fokú kényelemmel egyesíti a 103-142 LE teljesítménykategóriában. A Fendt DynamicPerformance többleteljesítmény-konceptió szükség esetén megbízhatóan hozza a 10 LE többleteljesítményt, így a maximális teljesítmény akár 152 LE-re is növelhető – a szükségleteknek megfelelően és hatékonyan. Az akár hét, egymástól függetlenül működtethető elektronikus hidraulikaszelepből kettő, ill. három a homlokrakodót kiszolgáló multicsatlakozón helyezkedik el, így a Fendt 300 Vario a legkülönbözőbb feladatokra is alkalmassá válik. A FendtONE kezelői munkahely a tábla és az iroda között teremt intuitív összeköttetést. A még kényelmesebb érzést az új, forgó szuper-komfortülés garantálja, amelyet az átgondolt felfüggesztési koncepció és a tágas, körkörös kilátást biztosító VisioPlus vezetőfülke egészít ki. A kezelői élményt a modern LED világítási koncepció és a nappali munkafények, valamint a GroundVision vonórúd-világítás teszi teljessé, amely a munkabiztonságot és a munkaminőséget is a következő szintre emeli.

Alkalmazási területek



Szántóföldi művelés



Szállítás



Legelő



Homlokrakodó
munkák



Kommunális munkák



Highlights a Fendt 300 Vario

1

Fendt DynamicPerformance (DP)

A Fendt DynamicPerformance többleteljesítmény-konceptió segítségével a Fendt 300 Vario 10 LE többleteljesítményt nyújt a nagyobb termelékenységért és hatékonyságért. A Fendt DynamicPerformance automatikusan felismeri, amikor egyes kiegészítő fogyasztóknak, például a ventilátornak, sűríttelevegő-ellátó rendszernek, klímaberendezésnek vagy hidraulikaszivattyúnak nagyobb teljesítményre van szüksége. Mindezt a DP célzottan kiegyenlíti, és így változatlan munkateljesítmény mellett nagyobb termelékenységet biztosít. Így Ön intelligens többleteljesítményt kap – megbízhatóan és igény szerint.

2

Fendt Vario hajtómű

A Fendt 300 Vario fokozatmentes Vario hajtóművét 30 év tapasztalatával fejlesztettük ki. A hajtómű finom gyorsítást tesz lehetővé 0-40 km/h-ig, ránógatás nélkül – halk, takarékos és kényelmes. A fokozatmentes állítás minden szituációban gondoskodik a motorfordulatszám és a menetsebesség optimális összehangolásáról. A hosszú karbantartási intervallumok és a külön olajhajtartás a hajtóművet különösen gazdaságossá teszi.

3

Erőteljes emelés – elöl és hátul is

A Fendt 300 Vario mellső és hátsó emelőműve maximális teljesítményt és rugalmasságot kínál a legkülönbözőbb feladatokhoz. Az akár 5-690 daN mellső és akár 3065 daN hátsó emelőerővel megbízhatóan emeli fel a nehéz eszközöket is. A mellső tehermentesítő szabályozás gondoskodik a tökéletes talajkötésről – ideális kaszáláshoz vagy a hóeltakarítás során. Mindkét emelőmű kényelmesen, kívülről vezérelhető, amely az eszközök függesztését leegyszerűsíti és hatékonyá teszi. Az olyan kényelmi funkciók, mint az automatikus TLT-vezérlés, a lengéscsillapítás és az alsó függesztőkar tárolási helyzete növelik a biztonságot és a vezetési kényelmet – a táblán és a közúton egyaránt.

4

Több hidraulika, több lehetőség

Az akár hét hidraulikaszelepből kettő, ill. három a homlokrakodót szolgálja ki, a 110 l/perc átfolyási sebességű Load-Sensing szivattyú pedig a Fendt 300 Vario-nak erőteljes teljesítményt és pontos vezérlést biztosít. A szín-kódolt és önállóan záródó szelepszakák megkönnyítik az eszközök csatlakoztatását, a kezelés pedig ergonomikusan a multifunkciós menetkarral, a lineáris modullal és a keresztkapcsoló karral, vagy a 3L-Joysticktel történik. A szelephézag-beállítások a műszerfalról vagy a terminálról az adott körülményekhez állíthatók.



5

Nappal és éjszaka is biztonságos

A Fendt 300 Vario átgondolt LED-es világítási koncepciója éjjel-nappal a legjobb látási viszonyokat biztosítja. A LED nappali fényszórókat, a távolsági fényszórókat és a munkafényszórókat az új hátsó fényszórók és a dinamikus villogók egészítik ki, növelve a biztonságot és a produktivitást. Az új GroundVision vonórúd-világítás a hátsó munkaterület optimális kivilágítását biztosítja – a teljes irányításért, sötétben is.

6

VisioPlus vezetőfülke – minden szem előtt

Homlokrakodós munkák, közúti közlekedés vagy tolatás: a VisioPlus vezetőfülke 77°-os függőleges és 323°-os vízszintes kilátást biztosít, a hatalmas üvegfelületek a körkörös kilátásról gondoskodnak. Az új, elforgatható vezetőülés a legmagasabb fokú kényelmet biztosítja. A 4-es kategóriás szűrőrendszerek használata megbízhatóan megóvjaa a kezelőt a növényvédő szerek kiszórásakor.

7

Egyszerűen hatékonyan a FendtONE-nal

A FendtONE kezelői munkahellyel a Fendt 300 Vario kezelése intuitív, kényelmes és egyedi. Az ergonomikusan elhelyezett kezelőelemek, rugalmas joystick-vezérlés és a traktor és az iroda zökkenőmentes összekapcsolása a FendtONE onboard és a FendtONE offboard segítségével mind-mind a jobb áttekinthetőségről, kontrollról és hatékonyságról gondoskodik. A centiméteres pontosságú vezethetőség a Fendt Guide nyomvonalevezetéssel könnyedén elérhető, így egyszerűen spórolhatunk az idővel és az inputanyagokkal.

8

Homlokrakodóhoz kifejlesztve

A Fendt 300 Vario ideális a homlokrakodóval végzett munkákhoz: változó áttételű kormányzás, Stop-and-Go funkció és az olyan Cargo Profi funkciók, mint a mérleg, memória és rázófunkció megkönnyítik a mindennapokat. A 3L joystick és a 3. szelep segítségével akár 3 funkciót is vezérelhet egyidejűleg, amely maximalizálja a hatékonyságot. Magas mellsőtengely-terhelhetőség, a legjobb fordulékonyág és karbantartásbarát felépítés: a tökéletes homlokrakodó-traktor.



Jövőbiztos összkonceptió

A Fendt 300 Vario egy multifunkcionális traktor. A táblán, kaszálón és a homlokrakodóval végzett munkák során, de közúton is megmutatja erősségeit.

Erős az emelkedőn, gyengéd a tarlón

A Fendt 300 Vario a Fendt DynamicPerformance segítségével akár 10 LE extra teljesítménye ott vethető be, ahol és amikor arra szükség van. A fokozatmentes Vario hajtómű a fordulatszám és a sebesség optimális harmonizációját teszi lehetővé, amely kíméli a tarlót, az emelkedőkön pedig nagyobb biztonságot eredményez. A tehermentesítő mellső emelőmű a kaszát tökéletesen a talajhoz igazítja – így a takarmány tisztasága a tehermentesítő rugók energiaigényes beakasztása nélkül is elérhető. A Fendt 300 Vario nagy hasmagassága megkönnyíti a nagy rendek feletti áthaladást, a pótkocsifék-asszisztens pedig növeli a biztonságot a fordulókban, és az emelkedőn is állandó sebességet biztosít a rendfelszedő pótkocsival is. Az olyan kényelmi funkciók, mint a fülkerugózás, a tágas VisioPlus vezetőfülke és az egyszerű eszközfüggesztés a 300 Vario sorozatot ideális társsá teszik a kaszálókon.

A legnagyobb kényelem a rendfelszedésnél

Az ívelt szélvédővel felszerelt VisioPlus fülke kényelmes, akadálymentes kilátást biztosít felfelé, amely ideálissá teszi a homlokrakodós feladatokhoz. A fokozatmentes Vario hajtómű gyengéd elindulást és pontos tolatást tesz lehetővé. Az ergonomikus 3L joystick segítségével akár három funkciót is vezérelhet egyidejűleg átnyúlás nélkül. A Fendt Cargo Profi homlokrakodó az olyan intelligens műszaki tulajdonságokkal győz meg, mint a memóriafunkció és a munkaterület-behatárolás. A Fendt 300 Vario magas mellsőtengely-teherbírása és a Fendt Active változó áttételű kormányzásnak köszönhető jó fordulékonyasága gondoskodik a biztonságos és gyors munkavégzésről.

Pontos kiszórás, kényelmes kezelés, biztonságos ápolás

Ültetés, ápolás vagy aratás: a Fendt 300 Vario mindennel rendelkezik, amire egy modern gazdaságban szükség lehet. A Fendt Guide segítségével elkerülhetők az átfedések és üzemi anyagok takaríthatók meg – a Section Control és Variable Rate Control a tűpontos kijuttatásról gondoskodik. A Fendt DynamicPerformance szükség esetén akár 10 LE többleteljesítményt is rendelkezésre tud bocsátani a vonóerő növelésére. A digitális műszerfalról kezelhető FendtONE, a fordulóautomatika és a FendtONE offboard funkciók megkönnyítik a használatot és a tervezést. A további kényelmi funkciók, mint a 20°-kal elfordítható ülés, a digitális hátsó kamera, az egyszerű eszközfüggesztés és a gyárilag elérhető, a biztonságos növényvédőszer-kiszórást lehetővé tevő 4-es kategóriás fülke mind-mind ideális partnerré teszik a Fendt 300 Vario sorozatot a szántóföldön.

Nyugodt kezelés, biztonságos érkezés

Szállítás közben a vezetési kényelem ugyanolyan fontos, mint a biztonság – itt mutatkoznak meg a Fendt 300 Vario előnyei. Az ülés, a fülke és a mellső tengely tökéletesen egymáshoz hangolt felfüggesztési koncepciója magasabb sebességek mellett és göröngyös utakon is gondoskodik az egyenletes haladásról. A mellső és hátsó emelőművek csillapítása tovább csökkenti a függesztett eszközök lengését. A LED-fényszórók, a nappali fények és a legjobb körkörös kilátás növeli a láthatóságot és a biztonságot a közúton. A TMS-sel felszerelt fokozatmentes Vario hajtómű gyors és rángatásmentes gyorsulást tesz lehetővé, akár csak egy automata sebességváltós személygépkocsiban. A pótkocsifék-asszisztens a szerelvényt stabilan tartja, és megakadályozza a veszélyes eltolódásokat – a nagyobb bizton-



ságért, ha arról van szó. További biztonsági felszerelések, mint például a sárga vészvillogó, az elakadásjelző háromszög és a tűzoltókészülék gyárilag elérhető helyre kerülnek beépítésre.

Városba és vidékre

Legyen szó akár hőeltakarításról, zöldterületek ápolásáról vagy szállításról: a Fendt 300 Vario a közösségeknek hatékonyságot, kényelmet és biztonságot kínál. A fűthető, biztonsági üveg szélvédőkkel, a LED világítási koncepcióval és a tágas, klimatizált VisioPlus vezetőfülkével minden időjárási körülmény esetén jó a kilátás, és a kényelem is teljes. A meghosszabbított háttámasszal és hárompontos biztonsági övvel rendelkező vezetőülés és a kárpitozott utasülés a dolgozóknak biztonságos és kényelmes helyet kínál. A tehermentesítő mellső emelőmű szabályozás a hőeltakarítás során biztosítja az egyenletes területteljesítményt és kíméli a munkaeszközöket. Az akár 7 hidraulikaszeleppel, bio-hidraulikaolajjal és HVO-kompatibilitással, valamint a közösségi munkákhoz alkalmas gyári abroncsoszással a legjobban felszerelt gép – tiszta, tartós és megbízható.



Hatékonyan út közben



650 Nm-nél

max. forgatónyomaték

A plusz teljesítmény

A Fendt DynamicPerformance többleteljesítmény-konceptióval a Fendt 300 Vario szériájú gépek mindegyike 10 LE többleteljesítményt is nyújthat a nagyobb termelékenység és hatékonyság érdekében. A klasszikus teljesítményfokozási koncepcióktól eltérően a Fendt DynamicPerformance automatikusan felismeri, ha egyes kiegészítő fogyasztóknak, például a ventilátornak, kompresszornak, klímaberendezésnek vagy hidraulikaszivattyúnak nagyobb teljesítményre van szüksége. Mindezt a Fendt DP célzottan használja ki, és így módon változatlan munkateljesítmény révén magasabb termelékenységet biztosít. Ugyanerre talajlazítás, TLT munkák, szállítás, illetve trágyakeverővel, vagy takarmánykeverő kocsival álló helyben végzett TLT munkák esetén is képes, pont úgy, ahogy arra szükség van. Így hatékonyan kihasználható a többleteljesítmény – tartósan és megbízhatóan.

Erős motor: AGCO Power 44 HD

A Fendt 300 Vario kompakt felépítése mögött egy igazi erőgép rejtőzik: az AGCO Power 44 HD motor. A 4 hengeres, 4,4 liter lökettérfogatú motor ámulatba ejtő, akár 152 LE maximális teljesítményt is képes leadni, a Fendt DynamicPerformance segítségével. Ez pedig ideális a táblán végzett sokféle feladathoz is, szállításhoz, de a kommunális munkák során is hasznos. Az 1.800 bar befecskendezési nyomásnak és az elektronikus motorszabályozásnak köszönhetően az AGCO Power 44 HD motor teljesítménye mindig pontosan és hatékonyan szabályozott. Az automatikus, hidraulikus szelepemelőn keresztüli szelephézag-beállítás ugyanakkor különösen csendes és vibrációmentes futást biztosít, amely csökkenti a karbantartási igényt. A közúti közlekedés során a Fendt 300 Vario legmagasabb sebessége 40 km/h, amelyet csupán 1.550 ford./perc fordulatszám mellett ér el – ideális a gazdaságos üzemeltetéshez. A nagy teljesítményű vontatási munkákhoz 650 Nm-es maximális forgatónyomaték áll rendelkezésre, 1.500 ford./perc esetén. A teljesítmény, a hatékonyság és a jó gyorsulás kiegyensúlyozott kombinációjával a Fendt 300 Vario ideális megoldás mindenki számára, aki naponta a legmagasabb teljesítményt igényli a legkülönbözőbb munkaterületeken.



Nagy hatótávolság, kevés károsanyag-kibocsátás

Hosszú munkanapok, szünet nélkül? A Fendt 300 Vario nem ismer problémákat. Tágas, 210 literes dízeltartályának és 23 literes AdBlue-tartályának köszönhetően minimális számú tankolás mellett kínál maximális üzemkész időt. A termosztát-szeleppel kiegészített üzemanyag-előszűrőnek köszönhetően a traktor még alacsony hőmérsékleteken is megbízhatóan indul. A Fendt 300 Vario a károsanyag-kibocsátás tekintetében is a legjobban felszerelt: a modern, dízeloxidációs katalizátorból (DOC) és passzív dízelszecske-szűrőből (DPF), valamint SCR-technológiából álló kipufogógáz-utókezelés megfelel az V. fokozatú károsanyag-kibocsátási követelményeknek.

Hatékony hűtési koncepció

A kompakt hűtőrendszer nagy utóhűtővel, billenthető klímakondenzátorral és hatszög alakú furatokkal kialakított hűtőráccsal optimális levegőáramlást és maximális hűtőteljesítményt biztosít. A tiszta kialakítás a sima hűtőpadlóval megakadályozza a szennyeződések lerakódását és megkönnyíti a karbantartást. Az elektronikusan szabályozott Visctronic ventilátor pontosan a valós hűtési igényhez igazodik – ez csökkenti a zajt, üzemanyagot takarít meg és növeli a kezelés kényelmét. Ennek során minden hűtő egyenként vezérelhető, amely különösen halk és hatékony munkát tesz lehetővé. A Fendt 300 Vario így intenzív munkavégzéskor is mindig jól hűtött, erős és karbantartászségeny – a maximális megbízhatóságért és hatékonyságért a napi munka során.



Fendt Vario hajtómű – 30 év érezhető tapasztalat

A Fendt 300 Vario traktorban a fokozatmentes Vario hajtóművek terén szerzett több mint 30 év tapasztalata rejti – ez pedig minden munkánál megmutatkozik. A hajtómű a legmagasabb menetekényelemről, maximális hatékonyságról és megszakításmentes teljesítményleadásról gondoskodik. A traktor egyetlen sebességfokozatban gyorsít 0-ról 40 km/h-ra – halk, üzemanyag-takarékos és nem rángat. A Vario hajtómű fokozatmentesen igazodik minden munkaszituációhoz, és gondoskodik a motor optimális kihasználtságáról. A motorfordulatszámot és a menetsebességet ennek során egymástól teljesen függetlenül szabályozhatjuk. Az állandóan zárt hajtáslánc dombos vidéken is biztonságos haladást biztosít. A külön olajháztartás és a hosszú karbantartási intervallumok tovább növelik a gazdaságosságot: a hajtóműolaj cseréje 2 évenként vagy 2.000 üzemóránként esedékes – és ehhez nem szükséges speciális olaj sem.

Több is elérhető alacsony fordulatszámmal

A 2.0. határterhelés-szabályozással és a Tractor Management System (TMS) rendszerrel mindig optimális sebességtartományban dolgozhat. A TMS teljesen automatikusan hangolja össze a motor fordulatszámát a hajtómű áttételével, miközben a határterhelés-szabályozás meghatározza, hogy a fordulatszám az adott terhelés mellett maximálisan mennyire eshet le, mielőtt a hajtómű utánszabályozna. Kizárólag a kívánt sebességet kell meghatározni - a többről a rendszer automatikusan gondoskodik. Ezzel üzemanyagot takaríthat meg, növelheti a produktivitást, és még a gyakorlatlan kezelők is azonnal erős eredményeket céllozhatnak meg.

A Vario hajtómű előnyei a vásárlók számára

- Egyenletes haladás 0,02 – 40 km/h sebességig
- A rángatásmentes erőátvitel különösen talajkímélő munkát tesz lehetővé, amely ideális az érzékeny felületekhez és a nagy pontosságot igénylő munkákhoz
- Jobb biztonság az elindulásnál és a sebesség után igazításánál dombos vidékeken, az állandóan zárt hajtásláncnak köszönhetően
- Állandó TLT fordulatszámok változó haladási sebességek mellett
- A hajtóműolaj cseréje csak 2.000 üzemóránként vagy 2 évente szükséges, amelyhez még csak speciális olaj sem kell – ez jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket és időt takarít meg
- A TMS elektronikus vezérlés és a 2.0 határterhelés-szabályozás a motor és a hajtómű automatikus harmonizációját biztosítja, amely leegyszerűsíti a kezelést és maximális hatékonyságot kínál

A TMS és a 2.0 határterhelés-automatika előnyei

- A traktor mindig optimális sebességtartományban halad, amely növeli a produktivitást és a traktort különösen gazdaságossá teszi – például a legjobb területteljesítmény révén
- A kívánt haladási sebesség a menetkarral, a lábpedálokkal vagy a tempomat funkcióval kényelmesen beállítható
- A kényelmes kezelés tehermentesíti a kezelőt, aki a munkagépek és a munkaminőség optimalizálására koncentrálhat
- Az egyszerű kezelhetőség megkönnyíti az új dolgozók betanítását, amellyel idő takarítható meg, a gazdaság működését pedig rugalmasabbá teszi

Minden feladathoz a megfelelő fordulatszám

A Fendt 300 Vario hátsó TLT-je három TLT-fordulatszámot biztosít (540 / 540E / 1000 ford./perc), így a legkülönbözőbb munkákhoz is alkalmas. A forgattyús tengellyel való közvetlen, egyetlen fogaskerék-fokozatos összeköttetés hatékony erőátvitelt biztosít csekély teljesítményvesztés mellett. A lecsapott TLT-csonk megkönnyíti a gépek csatlakoztatását. Opcionálisan 1000 ford./perc teljesítményű motorarányos, menetarányos és karimás TLT-k választhatók, valamint egy 1000 ford./perc teljesítményű mellső TLT. A nedves csatlakoztatás csökkenti a zajt és a kopást. Az évszakkapcsolással a nem használt mellső TLT teljesen lekapcsolható – amely energiát takarít meg és csökkenti a kopást.

Automata funkció és helyhez kötött üzemmód

A Fendt 300 Vario TLT-jének automata funkciói különösen leegyszerűsítik a kezelést és növelik a hatékonyságot. A menetkaron lévő gombok kioldása révén a TLT be- és kikapcsolása automatikusan vezérelhető – a mellső és hátsó emelőmű pozíciójától függően. Statikus üzem során a hátsó TLT külső aktiválásakor automatikusan egy korábban elmentett motorfordulatszám alkalmazható. Így például a hígtrágyahordó-tartályok feltöltésekor nem kell beszállni a fülkébe.





Több hidraulika, több lehetőség

A Fendt 300 Vario hidraulikáját a legnagyobb hatékonyságra és sokoldalúságra terveztük. Erőteljes olajellátást kínál a legkülönbözőbb munkákhoz – az egyszerű vezérlési funkcióktól a nagy teljesítményigényű és magas olajigényű munkagépekig. Az intelligens technológiának, az átgondolt kezelési koncepciónak és a minőségi komponenseknek köszönhetően a Fendt 300 Vario a legjobban felszerelt a professzionális mezőgazdasági és kommunális munkákhoz.

Munkahidraulika rendszer

A Fendt 300 Vario munkahidraulikája Load-Sensing technológiával győz meg, mely 110 l/perc hidraulikateljesítményt állít rendelkezésre. A magas, 43 literes olajtartály megbízható ellátást garantál, még a nagy olajigényű eszközök esetén is. Felszereltségtől függően akár hét elektronikus, kettős működésű szelep áll rendelkezés-

re, amelyek egyedileg konfigurálhatók, és úszó üzemmóddal, idővezéreltek és elsőbbségi funkcióval rendelkeznek. Ebből maximum négy hátul, egy elől, ill. három a homlokrakodó multicatlakozóján keresztül áll rendelkezésre, a homlokrakodótól függetlenül. A kezelés kényelmesen és egyedileg kiosztható módon, a multifunkciós menetkaron vagy a 3L-Joysticken, ill. a keresztkapcsoló karon vagy lineáris modulon keresztül történik. A szelepek ennek során egyedileg a kezelőelemekhez rendelhetők, így a megfelelő szinkódolás is alkalmazható a szelepek kiosztására. A hátsó külső vezérléshez is kiválasztható a szelep. Az egykezes kezelésű, szinkódolt, önzáró szelepszapka megbízhatóan megóvják a rendszert a szennyeződésektől. A külön olajkör védi a hajtóművet és a hidraulikát is, mivel megakadályozza az olaj keveredését és lehetővé teszi a bio-hidraulikaolaj használatát is – fenntarthatóbb és több az üzemkész idő.

A ideális homlokrakodó traktor

A gazdaságban, az istállóban és a táblán – a homlokrakodóval végzett munkák sok gazda munkanapjához hozzátartoznak. A Fendt 300 Vario mindennel rendelkezik: kompakt, fordulékony és kiemelkedően precízen vezethető. A változó áttételű kormányzásnak, a Stop&Go funkciónak, a munkaterület tökéletes belátásának, a tetőbe hajlított szélvédőnek, valamint a 3L-Joystickkel történő pontos vezérlésnek köszönhetően ideális feltételeket kínál a precíz, biztonságos és kényelmes homlokrakodós munkákhoz. A Fendt Cargo 4.75 tökéletesen összehangolt a 300 Vario sorozattal, így megemeli a homlokrakodóval végzett munkák mércéjét. Intelligens technológiával, három külön szeleppel, új multicatlakozóval és optimalizált dizájnnal növeli a hatékonyságot a napi munka során. A kényelem, biztonság és kontroll következő szintje. Így minden körülmények között stabil teljesítményt nyújt.

A Fendt Cargo 4.75 homlokrakodó kereken 2,1 t emelőerőt és kb. 4,15 m kiemelési magasságot biztosít. Az olyan praktikus funkciók, mint a Cargo Lock, a szennyeződések bejutását megakadályozó védősapkával ellátott multicatlakozó és a szerszámmentes fel- és leszerelés meggyőző segítséget nyújt a mindennapokban. A kezelés ergonomikusan a keresztkapcsoló karon vagy opcionálisan a 3L-Joysticken keresztül történik.

A hidraulika előnyei

- Akár 7 független vezérlőszelep (maximum 4 hátul, 1 elől, 2-3 a középső multicatlakozón keresztül)
- Nincs olajkeveredés és olajbehatolás a sebességváltóba
- A kezelési hibák elkerülése, nincsenek „közös” vezetékek
- Számos felhasználási és beállítási lehetőség
- Egyszerű és kényelmes kezelés lineáris modulok, multifunkciós menetkar és keresztkapcsoló kar vagy 3L-joystick segítségével
- A kezelőelemek szabad kiosztása, szinkódokkal
- Az önzáró szelepkupakok megakadályozzák a szennyeződések bejutását a hidraulikaolajba
- A szelepek egyenkénti vagy központi reteszelve megakadályozza a véletlen működtetést, pl. közúti közlekedés során

A standard követelmények kielégítéséhez az optimalizált S-kar gondoskodik a legjobb kilátásról és a legcsekélyebb súlyról. A Cargo 4.75 Compact homlokrakodó ezen felül jobb menetstabilitást kínál, mivel karjai közelebb helyezkednek el a tömegközépponthez.

A Fendt Cargo 4,75 Profi homlokrakodó az olyan intelligens tulajdonságokkal győz meg, mint az integrált mérlegfunkció, a munkaterület-behatárolás, valamint a karok és szerszámok pozíciójának memóriába történő elmenthetősége. A rázófunkció megkönnyíti a kirakodást, míg a véghelyzet-csillapítás csökkenti az anyagvesztéseket. A karokra szerelt munkafényoszórók a legjobb látást teszik lehetővé a sötétben. Minden intuitívan, a 3L-Joysticken és a 12"-os terminálon keresztül vezérelhető, még az automatikus dokumentáció és a karbantartási időpontok kijelzése is.



Erős, pontos, kényelmes

Kompakt, erős és okos

A Fendt 300 Vario mellső emelőművét teljesen beépítettük a formatervezett félkeretbe, amely így kompakt és robusztus felépítése mellett a legjobb fordulékonyt biztosítja rövid előrenyúlás mellett. A felhajtható alsó függesztőkarok közel helyezkednek el a járműhöz, így nagy mozgásszabadságot kínálnak a homlokrakodónak. 3 065 daN maximális emelőerővel és három változattal rugalmasan alkalmazható. A beépített oldalvédelem, hengervédelem és lengéscsillapítás gondoskodik a gép kíméléséről és a kényelmes haladásról. A külső kezelés és a külön szelepezérlés kényelmessé teszi az eszközök csatlakoztatását és lebontja a munkahidraulika korlátait.

Komfort mellső emelőmű helyzetszabályozással és tehermentesítő szabályozással

A helyzetszabályozással és tehermentesítő szabályozással ellátott komfort mellső emelőmű gondoskodik az optimális munkaeredményekről. A felfekvés, illetve tehermentesítő nyomás aktívan és dinamikus szabályozható 3 és 100 bar között közvetlenül a terminálon keresztül. A szabályozás 0,6 km/óra sebességtől indul – mindenféle kiegészítő tehermentesítő rugók nélkül. Az eredmény: kiváló takarmányminőség, csekély mértékű szennyeződés és jobb iránystabilitás az első tengely tervezett terhelésének köszönhetően.



Előnyök

- A kiegészítő eszköz pontosan és állandó magasságban követi a talaj kontúrját az eszköz- és talajkímélő, üzemanyag-takarékos munkavégzés érdekében
- Nincs szükség a terheléscsökkentő rugók beállítására és felszerelésére
- Optimális kezelési kényelem a műszerfalról vagy a terminálról végzett beállítások segítségével
- Legjobb vonóerő és iránystabilitás: a munkaeszköztől az első tengelyre áthelyezett súly növeli a vonóerőt, és csökkenti emelkedőkön a lecsúszás veszélyét
- Kasza: Kíméli a tarlót és a szennyeződés arányának csökkentésével optimalizálja a takarmány minőségét. Nem sérül a növénytakaró.
- Gépkombináció mellső tartállyal és rögtörőhengerrel: A legjobb tapadás, kormányozhatóság, iránystabilitás és tiszta, ellenőrzött egyengetés és tömörítés a teljes munkaszélességen
- Téli üzemmód hókével: állandó felfekvésű nyomás az egyenletes tisztítási teljesítmény érdekében
- Csökkenti gép kopását és még jobban kíméli a talajt

Hátsó emelőmű

A Fendt 300 Vario erős hátsó emelőművel győz meg, amely sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. 5.960 daN emelőerővel könnyedén emeli fel a nehéz eszközöket is. Az arányosan, kényelmesen kezelhető, TLT-automatikával ellátott elektronikus emelőerő-szabályozás (EHR) a munkát különösen megkönnyíti. A kétoldali külső vezérlésnek köszönhetően a munkagépek csatlakoztatása és leválasztása gyorsan és egyszerűen történik. Az aktív lengéscsillapítás gondoskodik a nyugodt utazásról és a biztonságosabb kormányzásról. Az emelőmű minden magasságban megbízhatóan reteszelt, az alsó függesztőkar tárolási helyzete pedig további szabad helyet biztosít az alsó függesztésű eszközöknek vagy a TLT-munkákhoz.

Előnyök

- Az emelőrudak kiegyenlítő mozgása gondoskodik az eszközök optimális működéséről keresztirányú dőlés esetén is.
- Az alsó függesztőkar távolsága egyszerűen és szerszámmentesen, egy térdcsavarral állítható, amely lehetővé teszi a különböző munkagépek gyors és biztonságos szerelését.
- Az emelőtámasz menetét nyakvédő és gumiharmonika védi a szennyeződéstől, amely csökkenti a karbantartási költségeket.
- Az akár 80 cm-es emelési magasság lehetővé teszi a legkülönbözőbb eszközök használatát, még nagy teljesítményigényű munkák esetén is.

Biztonság és stabilitás

Átgondolt felépítés

A Fendt 300 Vario formatervezett félkeretével maximális fordulékonytságot kínál, amely ideális a homlokrakodóval végzett munkákhoz. A kompakt felépítésnek köszönhetően a motor, a hűtés, a mellő emelőmű és a tengelyelfüggesztés helytakarékosan és robusztusan áll a megfelelő helyen. A gyárilag akár 51 cm-es, rendkívül nagy hasmagassággal tökéletes a növényápolási munkákhoz a növekedés későbbi fázisaiban is. A mellőtengely-rugózás 80 mm-es rugóúttal garantálja a legsimább haladást és a precíz munkavégzést. Az összkerékajítás és az automatikus funkcióval rendelkező vagy folyamatosan aktivált differenciálzár a legnagyobb tapadást biztosítja – nehéz munkák közben és hegynek felfelé is.

Biztonságos fékezés – rendszerben

A táblán és közúton: A négykerék-férendszer fékrásegítő négykerék-kapcsolással gondoskodik a rövid fékútról és a maximális biztonságról – nehéz terhek esetén is. A pótkocsikhoz a traktor pneumatikus és hidraulikus fékrendszereket és olyan intelligens asszisztensfunkciókat kínál, mint a pótkocsifék-asszisztens. A pótkocsifék-asszisztens (TBA) felismeri a kritikus szituációkat és stabilizálja a szerelvényt, melynek során a rendszer automatikusan működteti a pótkocsi vagy a munkagép légfékjét, a fékpedál lenyomása nélkül. Így a nyomvonal egyenes marad, megakadályozza a veszélyes oldalirányú eltolódást.

Úgy kormányozható, mint egy személyautó

A Fendt Reaction kormányzás gondoskodik a menetstabilitásról és a kényelmes kezeléssel. A Fendt Active változó áttételű kormányrendszerrel elegendő egy kormánykerék-fordítás a teljes bekormányzáshoz, ami ideális a szűk fordulókhöz és a homlokrakodóval végzett munkákhoz. Gombnyomásra aktiválható. 25 km/h sebességig elérhető, és 8 km/h sebességtől automatikusan csökken. Az eredmény: gyorsabb fordulás, stresszmentesebb haladás.

Előnyök

- Beépített visszaállító nyomaték biztonságos iránytartásért – a személygépkocsikhoz hasonlóan
- Kényelmes és pontos kormányzás, különösen magasabb sebességeknél
- Teljes kormányzási szög a kormánykerék egyetlen fordulatával – ideális a táblavégi fordulónál és a homlokrakodóval végzett munkáknál
- A kormányrásegítés automatikus beállítása, 8 km/h sebességtől 25 km/h-ig, a stabilitás növelésére
- Kényelmesen, a kartámaszon lévő nyomógombbal aktiválható



Automatikus kormánytengelyzár

A Fendt 300 Vario automatikus kormánytengelyzárja gondoskodik a sima haladásról és a biztonságról. Nagyobb sebességek elérésekor a pótkocsi kormánytengelye automatikusan reteszelődik – és stabil haladást biztosít. Kanyarban a nyitott kormánytengely jobb fordulékonytságot és kisebb kopást tesz lehetővé. A sebességtartomány kényelmesen a terminálról beállítható (0-3 km/h a kormánytengely nyitására, 10-25 km/h között pedig a záráshoz). Hátramenetben a tengely automatikusan lezár. A rendszer tehermentesíti a kezelőt és optimalizálja a szállítást.

Rugalmas függesztés, optimális pótsúlyozás

A Fendt 300 Vario átgondolt függesztőrendszert kínál, 3 t függőleges terhelésig, valamint négy csatlakoztatási lehetőséget tesz lehetővé – az alsó függesztés maximális rugalmasságáért. A függesztőszánokban lévő állítható magasságú és minden sorozatban ugyanolyan függesztőcsatlakozók 2 tonna terhelhetőséget biztosítanak. A beépített megcsúszás elleni védelem (nyomatékhatóroló) és a TLT-védőburkolat szintén a biztonságot szolgálja. A traktor az optimális tapadás érdekében egyedileg pótsúlyozható a mellő részén, hátul vagy a hátsó kerekeken, a fordulékonyág és a kilátás korlátozása nélkül. 9,5 t megengedett össztömegnél erős, 4 tonnás terhelhetőség áll rendelkezésre az eszközök csatlakoztatásához és a szükség szerinti pótsúlyozáshoz.

VisioPlus

Vezetőfülke

77°-os függőleges és 323°-os vízszintes látómezejével a VisioPlus vezetőfülke a legjobb feltételeket teremti meg a pontos és biztonságos munkához, akár homlokrakodóval, tolatáskor vagy a közúti közlekedés során. A hatalmas üvegfelületek, keskeny fülkeoszlopok és az átgondolt világítási koncepció a legjobb kilátást kínálja – sötétben is. A biztonsági üvegből (VGS) készült fűthető szélvédő megakadályozza a kavicsok felverődését, növeli a biztonságot és tovább csökkenti a fülke zajszintjét. A még jobb kilátásról az elektromosan állítható és fűthető tükrök gondoskodnak – tiszta kilátás esőben, ködben és hidegben is. A belső térben a fülke kellemes klímával, ergonomikusan elrendezett FendtONE kezelőfelülettel, 20°-kal elfordítható szuper-komfortüléssel és optimális fülkerugózással győz meg – a nyugodt munkavégzésért, a hosszú napokon is. Az új Apple-CarPlay integrációjával a munka és a digitális hétköznapok közötti kapcsolat is kifogástalanná válik. A gyárilag 4-es kategóriájú fülkeszűrőrendszer opcionálisan elérhető, és ideális a növényvédő szerek kijuttatásakor. A Fendt 300 Vario traktor VisioPlus vezetőfülkéje több, mint egy munkahely – itt egyesül a kényelem, az átláthatóság és a modern technológia.

240°

Ablaktörlő



Előnyök

- 240°-os első ablaktörlők az optimális látásért, minden időjárási körülmény esetén
- Az integrált mosófúvókák tisztán tartják a szélvédőt
- Opcionálisan fűthető szélvédő, biztonsági üvegből (VGS) is elérhető
- A keresztbe világító munkafényszórók kiküszöbölik az árnyékot - például amit a kipufogó vagy motorháztető okozhatna
- Maximális biztonság a hátsó kamerának köszönhetően, amely biztosítja a hátsó munkaterületre való rálátást
- Napvédő roló a kellemes árnyékolásért
- Légh kondicionáló leolvasztási üzemmóddal és túlnyomásfunkcióval

A lehető legkényelmesebb utazás és munkavégzés a fülkerugózásnak köszönhetően

Az érezhetően nagyobb kényelemtől a Fendt 300 Vario esetében a mellső és hátsó fülkecsapágyasztás szériafelszereltségként gondoskodik. Opcionálisan elérhető a mechanikus fülkerugózás, mely hátsó rugós csillapítóelemekkel növeli a csillapítást. A pneumatikus fülkerugózással és beépített szintszabályozással ellátott komfort változat minimálisra csökkenti a kilengést, és a fülkét mindig optimális helyzetben tartja. A vezetőfülkét függetlenítettük a traktortesttől, amely csökkenti a vibrációt és a zajokat. A harmonizált felfüggesztési koncepció a legmagasabb szintű menetkényelmet garantálja mind a közúton, mind a táblán, még a hosszú munkanapokon is.



Fendt vezetési élmény

A Fendt 300 Varióhoz négy vezetőülés választható – minden munkához a legmegfelelőbb megoldás. Az új titánium szuper-komfortülés különösen kényelmes: 20°-kal elfordítható, ülésfűtéssel, szellőztetéssel és elektronikus, egyedileg elmenthető magasságbeállítással, oldalstabilizálással és deréktámasszal. Az alacsony frekvenciás rugózás és az fülke és a mellső tengely tökéletesen egymáshoz hangolt felfüggesztési koncepciója gondoskodik a stresszmentes munkáról a hosszú napokon is. Az ülésváltókat a párnázott utasülés egészíti ki, egy további tárolórekeszsel.



Fülkeváltozatok és kábelátvezetés

A Fendt 300 Vario három fülkeváltozattal elérhető, amelyek rugalmasan igazíthatók az Ön munkakörülményeihez: A széles panoráma-szélvédő gondoskodik a legjobb kilátásról, választhatóan zárt jobb oldallal vagy jobb oldali ajtóval – ideális a tisztításhoz vagy a homlokrakodó cseréjéhez. A kitolható szélvédővel és a jobbra nyíló ajtóval rendelkező változat optimális szellőzést kínál. A hátsó ablakon elhelyezkedő fogantyú a gépkezelő testméretétől függetlenül ideálisan elérhető. A hátsó ablak alá beépített három porzáró kábelátvezető gondoskodik a fülke tisztaságáról, a rendezett kábelvezetésről és a zaj további csökkentéséről.

Nappal és éjszaka is biztonságos

A Fendt 300 Vario LED-fényszórói erőteljes tompított és távolsági világítást biztosítanak minimális energiafelhasználás mellett – a legjobb látás a sötétben. A motorháztető új dizájnját a két markáns LED-fénycsík teszi teljessé, mely nappali fényszóróként használatos. A LED-es hátsó fényszórók dinamikus villogással nem csupán a kiemelkedő dizájnt szolgálják, hanem a maximális láthatóságot a közúti forgalomban. És ha a dolgok hirtelen veszélyessé válnak, a féklámpa-asszisztens villámgyorsan reagál.: a féklámpákat automatikusan aktiválja a lassításnál – anélkül, hogy a vezető aktívan fékezne. Ezáltal nem csupán magunkat védjük, hanem az utánunk jövő vezetőt is.

GroundVision:

Amikor az éjjel is munkanap

A Fendt 300 Vario már jelenleg is széles munkafényszóró-kínálata most egy további innovációval bővül. Az új GroundVision fényszórókkal a traktor mögötti munkaterület éjjel is optimálisan megvilágítható. A beépített sárvédő-fényszórók akár 1.700 lument is leadhatnak, amely gondoskodik a hátsó függesztési pont és a közvetlenül a jármű mögötti terület megvilágításáról – így minden mozgást maximálisan kézben tarthat. A rendszer erősségei különösen tolatáskor, az éjszakai, forgóboronával végzett munkáknál, vagy a rendfelszedő pótkocsi ill. bálázó Pick-up-jának ellenőrzésekor mutatkoznak meg. A hátsó felszerelési tér célzott megvilágítása gondoskodik a teljes ellenőrzésről, növeli a munkabiztonságot és fokozza a termelékenységet - az éjszakába nyúló, hosszú bevetéseknél is.



Nagyfelbontású hátsó kamera

Egy különleges Highlight: beépített hátsó kamera
Pontos és éles képet küld a terminálra, és gondoskodik a maximális kilátásról és biztonságról – az eszközök csatlakoztatásakor, tolatáskor vagy a táblán.

A kényelem és a hálózatok találkozása

A Fendt 300 Vario opcionálisan elérhető infotainment csomagja a gépet modern munkahellyé teszi, mely egyszerre alkalmas a szórakozásra és a kommunikációra. A rendszer tiszta rádió vételt kínál a DAB+, AM/FM hullámhosszakon, valamint automatikusan keresi az adókat. A zene és a médiafájlok kényelmesen lejátszhatók USB, AUX-IN, vagy Bluetooth-csatlakozáson keresztül, de közvetlenül a telefonról az Apple CarPlay funkcióval is. Négy minőségi hangszóró és egy opcionális mélynyomó gondoskodik az erőteljes hangzásról. A négy mikrofont magába foglaló kihangosító rendszer gondoskodik a tisztán érthető beszélgetésekről – függetlenül a kezelő aktuális helyzetétől. Intuitív kezelés Vario terminállal vagy a navigációs joystickkel.

4. kategóriájú vezetőfülke a kezelő lehető legjobb védelméért

A Fendt 300 Vario gyárilag EN15695 szerinti cserélhető szűrőrendszerrel felszerelhető, amely véd a portól, a folyékony növényvédő szerektől és azok gőzeitől. A rendszer nyomásvezérelt, és teljesíti a 4. kategóriás fülkék számára előírt összes feltételt a növényvédőszer kipermetezéséhez. Ezzel a kezelőnek a fülkében már nem kell egyéni védőeszközöket viselnie, ugyanakkor megbízható védelmet – élvezhet, amely pozitív mind a kényelemre, mind pedig az egészségre nézve.



Maximális testre szabhatóság és intuitív kezelhetőség a FendtONE-nal

A Fendt 300 Vario a modern technológiát az átgondolt kezelési koncepcióval, a legmagasabb fokú kényelemmel és a maximális alkalmazkodóképességgel egyesíti. A felszereltségváltozattól függően akár 3 kijelzési lehetőséget is magába foglaló moduláris felépítés (digitális 10" műszerfal, 12" terminál a kartámaszban és részben a fülketetőbe süllyeszthető 12" terminál) egyedi kijelzést és az összes fontos funkció valós idejű szinkronizálását teszi lehetővé. A tartalmak rugalmasan eltolhatók a kijelzők között és az igényeknek megfelelően jeleníthetők meg. A multifunkciós menetkarral, keresztkapcsoló karral vagy 3L-Joystickkel felszerelt, 14 funkciógombbal rendelkező, szabadon programozható kartámasz egyedi konfigurációt és a legjobb ergonómiát teszi lehetővé. Ezen felül akár 4 lineáris modul és a mellső és hátsó emelőmű kezelőelemei is beépíthetők. Az intuitív kezelést logikus színek támogatja: Minden funkciócsoport egy bizonyos színnel jelölt, a szabadon kiosztható gombok pedig funkcióváltáskor automatikusan átkódolódnak. Nyomógombként két LED ad vizuális visszajelzést a működésről és az állapotról – a maximális áttekinthetőségért és biztonságért. Az egyedi felhasználói profiloknak és az átfogó FendtONE kezelési filozófiának köszönhetően – a kezelői munkahelytől az irodáig – a Fendt 300 Vario, optimálisan felel meg a modern mezőgazdaság követelményeinek, és készen áll a jövőre is.



Előnyök

- Az összes funkció működtethető a központi kartámaszról, nem szükséges külső terminál vagy joystick
- A hibajelentések és a rendszer-információk érthetően és közvetlenül kerülnek kijelzésre
- A nagy teljesítményű számítógép és a rendszeres frissítések garantálják a gép naprakészségét.
- A FendtONE a kezelés és a funkcióbeállítás részletekbe menő személyre szabhatóságát kínálja, a legjobb ergonómiáért
- Egységes kezelési logika a FendtONE onboard (traktor) és offboard (iroda) között – nem kell mindig megszokni az újat



3L-Joystick – teljes kontroll mindhárom szinten

A Profi Setting 2-nél és a Profi+ Setting 2-nél elérhető 3L-Joystick a hidraulikafunkciók kényelmes kezelését, valamint az akár 3 homlokrakodó-funkció vagy a Cargo Profi funkciók párhuzamos kezelését teszi lehetővé. Ezen felül teljes mértékben ISOBUS-képes. Akár 27 funkció is elosztható három kezelési szinten – egyedileg beállítható, színekkel ellátott kontrollüzenetekkel. A tolatógomb megspórolja az átnyúlást és megkönnyíti az irányváltást. A biztonság növeléséhez az egész joystick zárolható, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. Ideális a nagy teljesítményigényű és magas funkcióigényű munkákhoz.



Multifunkciós menetkar – minden kézközvetben

A Fendt 300 Vario multifunkciós menetkarja számos központi vezetési funkciót egyesít egyetlen logikai elrendezésben. A tolatás, tempomat és menetsebesség szabályozható a két csatornán keresztül. A menetkaron lévő tekerőgombbal menet közben beállítható a tempomat sebessége. Ezen felül négy nyomógomb áll rendelkezésre a fordulóautomatika kezeléséhez, valamint 5 szabadon kiosztható nyomógomb és 2 proporcionális himba a hidraulikafunkciók vezérléséhez. A fontos motor- és hajtóműfunkciók, mint például a tempomat előválasztása, TMS, fordulatszám-memória stb. az oldalsó alsó részre kerültek beépítésre. Az összes kezelőelem központ elhelyezkedése gondoskodik arról, hogy ne kelljen sokat átnyúlni, amely kényelmesebbé teszi a hétköznapi munkát.



One thing is simple: FendtONE

■ Átfogó kezelési filozófia

A piacon a FendtOne kínálja az első holisztikus megközelítésű kezelési filozófiát, amely a különféle adathordozók közötti zökkenőmentes váltást is lehetővé teszi.

■ Szabadon programozható kezelőfelület

A billentyűk kiosztása az Individual Operation Manager (IOM) segítségével történik.

■ Terminál-összeköttetés

A piacon az első működési koncepció, amely gyárilag terminálhálózattal és központi feldolgozó egységgel teszi lehetővé a tartalmak a műszerfalra és a terminálra történő valós idejű szinkronizálását.

■ Egyedi színekoncepció

A logikus és dinamikus színekoncepció különböző funkciócsoportokkal és funkciókkal gondoskodik az optimális áttekintésről.



onboard

FendtONE onboard – kezelői munkahely a fülkében

A FendtOne onboard-nal a gépek kezelése eddig nem látott mértékben egyszerűsödik le. A különböző műszaki funkciók és a kényelmes fülke megkönnyíti a mindennapi mezőgazdasági munkákat – például különféle nyomvonalvezetés-típusokkal vagy a gép vezérlésének lehetőségeivel. FendtOne Spotlights - a kezelői munkahely lényeges elemei dióhéjban.

Gépvezérlés

A FendtOne gépvezérlés optimálisan integrálja a traktort és a munkagépet, amely megkönnyíti a szakaszolások pontos tartását és a részterületek hajszálpontos megművelését. Ez egyet jelent a maximális kezelői kényelemmel, az üzemanyag-megtakarítással, és a kezelő egy intuitív kezelőrendszerrel történő tehermentesítésével.



Nyomvonalvezetés

A FendtOne nyomvonalvezetése gondoskodik a gép pontos használatáról és a talaj fenntartható kíméléséről, melynek során a gép automatikusan a kívánt nyomvonalon halad. Ez kíméli a járművezetőt, csökkenti az üzemeltetési költségeket és időt takarít meg, különösen a hosszú munkanapokon.



Amikor a technológia és a kényelem egyesül.

offboard

FendtONE offboard – digitális adatrögzítés, -elemzés és -kezelés

Az üzemeltetés során rengeteg értékes adat keletkezik, melyek a dokumentáció, valamint a gépek, a személyzet és az inputanyagok optimalizálása érdekében felhasználhatók. Az adatok hiánytalan rögzítése és megjelenítése ezért elengedhetetlen. A FendtONE offboard* a szabvány formátumú adatok vezetékek nélküli átvitelével leegyszerűsíti a tervezést és a dokumentációt. Egyszerű és intuitív belépés a digitális dokumentációba és gépkezelésbe.

* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a FendtONE offboard jelenleg nem érhető el az összes országban.

Agronómia

A FendtOne az üzemi adatok automatikus dokumentációja által kifogástalan agronómiát tesz lehetővé, amely során az üzem során keletkező adatokat rögzíti. Ezeket az adatokat egy gazdaságirányítási rendszerbe továbbítják, amely biztosítja a teljes dokumentációt és a jövőbeni adatfelhasználást, miközben időt takarít meg az irodában.



Telemetria

A FendtOne telemetriája a gép adatainak valós idejű felügyeletét és elemzését teszi lehetővé, amelynek köszönhetően a flotta optimálisan beosztható, kiesések nélkül. Ezek az adatok nem csak Önnek segítenek, hanem szervizpartnerének is a gép hibadiagnosztikája és karbantartása során, amely által jobb döntéseket hozhat a logisztika és szerviz terén.



Amikor a tervek megvalósulnak.



Hogy haladjon a munka!

Muszáj, hogy mezőgazdasági gépeire mindig, biztonsággal tudjon támaszkodni. Azonban mindig történhet valami váratlan. Azért, hogy a munkát ennek ellenére is folytatni lehessen, az Ön Fendt szervizpartnerre különösen a betakarítási időszakban elérhető. Így nem veszteséget értékes időt a betakarítás során a szántóföldön vagy szállítás közben.



Fendt Care szervizcsomag – a legjobb az Ön mezőgazdasági gépének

A jogszabályilag előírt jótállási időn felül Fendt gépe optimális üzemképességéből is profitálhat, mindezt teljes költségkontroll mellett. A Fendt Care személyre szabott karbantartási- és javítási szerződéseket kínál. Pontosabban azt a szervizcsomagot és futamidőt választhatja ki, amely megfelel Önnek.

Kérésre minden javítási kockázat ellen bebiztosíthatja magát, lerövidítheti a javítási időket, mivel a Fendt Connect segítségével távoli hozzáférést adhat kereskedőjének gépe adataihoz. A Fendt a piacon a leghosszabb védelmet kínálja a traktorokhoz, valamint a legátfogóbb biztosítást a mezőgazdasági gépekhez. A Fendt Care előnyei kézzel foghatóak: az Ön által vállalt kockázat minimálisra csökken, a költségek kiszámíthatók, a tervezhetőség pedig 100%-ra nő.

Találja meg a tökéletes Fendt Care csomagot!



AGCO Finance – partner vállalata növekedéséhez

Ha a bérlet, a finanszírozás vagy a lízing mellett dönt, számíthat teljes támogatásunkra és évtizedes tapasztalatunkra. A Fendt Service a mindennapokban is Ön mellett áll: személyre szabott karbantartási- és szervizajánlatainkkal a költségek mindig kiszámíthatók, messze a jogszabályilag előírt garancia felett.



Pótalkatrészek – eredeti alkatrészek, kompromisszumok nélkül

Ahhoz, hogy Fendt gépe 100%-ban Fendt gép maradjon, Fendt-kereskedője kizárólag eredeti alkatrészeket épít be. Ezek minőségét garantálja a megfelelő sorozatgyártás és az ellenőrzött működésbiztonság.

Ez négyszeresen is kifizetődik:

- 12 hónapos jótállás a Fendt eredeti alkatrészekre és beépítésükre
- Üzembiztonság a legmagasabb szinten - a legjobb értékmegőrzés
- Gyors vészhelyzeti kiszállítás.

A betakarítás alatt Fendt kereskedője a hét napján, 0-24 órában elérhető. A munkagép meghibásodása esetén rövid idő alatt kiszáll Önhöz egy tanúsítvánnyal rendelkező szerviztechnikusunk, aki gépét a lehető leggyorsabban megjavítja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Fendt Service csomagok elérhetősége országonként más és más.

Termékbemutatók – Tapasztalja meg első kézből!

Saját maga is ki szeretné próbálni, hogy hogyan dolgoznak gépeink élesben? Bemutatóinkkal ez lehetséges. Egy kereskedője által tartott rövid betanítást követően saját üzemében tesztelheti, hogy az új traktor vagy az új kombájn, hogy teljesíti a mindennapokban. Végülis Ön tudja a legjobban, hogy mit kell tudnia új gépének.



Beszéljen meg egy bemutatót most!

Műszaki adatok és felszereltségváltozatok

		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Motor						
Névleges teljesítmény DP-vel, ECE R 120	kw/ LE	74/100	83/113	90/123	97/132	104/142
Maximális teljesítmény	kw/ LE	76/103	83/113	90/123	98/133	104/142
Maximális teljesítmény DP-vel, ECE R 120	kw/ LE	83/113	90/123	98/133	105/143	112/152
Lökettérfogat	cm³	4400	4400	4400	4400	4400
Névleges fordulatszám	ford/perc	2100	2100	2100	2100	2100
Max. forgatónyomaték 1500 ford/min	Nm	497	536	571	608	650
Nyomatékrugalmasság	%	48.4	41.4	38.9	37.2	37.1
Üzemanyag tartály térfogata	liter	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue tartály térfogata	liter	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
Hajtómű & TLT						
Hajtómű típus		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Menettartomány előremenet	km/h	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40
Menettartomány hátramenet	km/h	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25
Maximális sebesség	km/h	40	40	40	40	40
Hátsó TLT		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Hátsó TLT opcionális (inkl. útarányos TLT)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Mellső TLT, opcionális		1000	1000	1000	1000	1000
Emelőmű & hidraulika						
Axiáldugattyús szivattyú	l/perc	110	110	110	110	110
Max. szelep (elől/középen/hátul)	db	1/2/4	1/2/4	1/2/4	1/2/4	1/2/4
Max. szelep opció (elől/középen/hátul)	db	0/3/4	0/3/4	0/3/4	0/3/4	0/3/4
Max. kivehető hidraulikaolaj mennyiség	liter	43	43	43	43	43
Hátsó emelőmű maximális emelőereje	daN	5960	5960	5960	5960	5960
Max. emelőerő, mellső emelőmű	daN	3065	3065	3065	3065	3065
Abroncskozás						
Széria abroncsok elől		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24	480/65R24
Széria abroncsok hátul		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38	540/65R38
1. Opcionális abroncskozás elől		480/65R24	480/65R24	420/85R24	420/85R24	420/85R24
1. Opcionális abroncskozás hátul		540/65R38	540/65R38	460/85R38	460/85R38	460/85R38
2. Opcionális abroncskozás elől		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Opcionális abroncskozás hátul		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38
Méret						
Teljes szélesség széria abroncsokkal	mm	2220	2220	2320	2320	2320
Teljes hosszúság	mm	4336	4336	4336	4336	4336
Vezetőfülke teljes magasság széria abroncsok esetén Fendt Guide nélkül	mm	2730	2730	2760	2760	2760
Vezetőfülke teljes magasság széria abroncsok esetén Fendt Guide-dal	mm	2780	2780	2810	2810	2810
Max. hasmagasság	mm	510	510	510	510	510
Tengelytáv	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Súlyok						
Üzemi tömeg (a szokásos tartozékokkal - +/- 5%)	kg	5390	5390	5510	5510	5510
Maximálisan megengedett össztömeg	kg	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0

	Power	Profi	Profi+
Motor			
Előmelegítő rendszer (motor, hajtómű)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hajtómű			
Irányváltás - Stop&Go funkció	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Figyelmeztető hang hátramenetben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyomvonalvezetés			
Nyomvonalvezetés alapsomag			<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implement Slope Compensation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agronómia			
Agronómia alapsomag			<input checked="" type="checkbox"/>
Telemetria			
Telemetria alapsomag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect			<input type="checkbox"/>
Gépvezérlés			
Gépvezérlés alapsomag		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control			<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control			<input type="checkbox"/>
Fendt Implement Management (TIM)			<input type="checkbox"/>
Fendt Implement Management (TIM-Steering)			<input type="checkbox"/>
Vario-vezérlés			
Multifunkciós vezérlőkar tempomattal, fordulatszám-memóriával, automatika funkcióval, hidraulikavezérléssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3L-joystick		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager - rugalmas nyomó gombkiosztás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitális műszerfal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminal 12" érintőképernyős és nyomógombos vezérléssel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Terminal 12" a tetőn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Active kormányzás			<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronikus indításgátló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetőfülke			
Aktív szűrő	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. kategóriás kabinlevegő-szűrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mechanikus fülkerugózás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülkerugózás pneumatikus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lérgugózott Super-Komfort ülés hárompontos biztonságiövvel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortülés, lérgugós	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Super-Komfortülés, lérgugós	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szuper komfortülés titánium / DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utasülés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klímaberendezés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrált digitalklíma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klímatisztított tárolórekesz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kettéosztott szélvédő és jobb oldali ajtó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Összefüggő üvegfelületű szélvédő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Megszakítás nélküli szélvédő és jobb oldali ajtó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fűthető, biztonsági üvegből készült szélvédő	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó ablakfűtés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Napellenző roló hátul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szegmens ablaktörő elől	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szegmens ablaktörő / 2 törőmező - 180/240 fok (folyamatos szélvédő)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó ablakmosó és ablaktörő	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó és széles látószögű tükör		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó kamera, tetőn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő eszköztartó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termináltartó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Univerzális mobiltelefon-tartó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tablettartó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infotainment csomag+ 4.1 hangrendszer		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 kameracsatlakozó		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 USB-csatlakozó		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt-Reaction kormányrendszer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektromos akkumulátor leválasztó kapcsoló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Világítás			
Bi-halogén fényszóró	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tompított és távolsági LED fényszóró	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő lámpák elől	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő világítás elől, LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkalámpa az A-oszlopon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkalámpa, A-oszlop LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkalámpa a sárvédőn, hátul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkalámpa a sárvédőn, hátul, LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkafényszóró Hátsó sárvédő GroundVision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkalámpa a tetőn hátul / 2 pár	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Munkalámpa a tetőn hátul, LED / 2 pár			
Munkalámpa a tetőn elől, kívül	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Munkalámpa a tetőn elől, kívül, LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munkalámpa a tetőn elől, belül	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED hátsó helyzetjelző lámpa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nappali menetfény	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sárga villogó lámpa, LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Futómű			
Szintszabályozós mellsőtengely-rugózás, reteszeltető	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kormányfék	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatikus pótkocsi-önbeállítógépezés-reteszeltetés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pótkocsi fékasszisztens		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Légkompresszor, kétvezetékes légfékrendszer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duomatik légklung csatlakozó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Összerékhajtás / differenciálzár			
Hátsó- / mellső differenciálzár 100%-os lamellás zárral és kormányzásiszög-érzékelővel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Emelőmű			
Mellső emelőmű EW, külső működtetéssel (külön szelep)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DW komfort mellső emelőmű helyszabályozással, külső működtetéssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfort-, kettős működésű emelőmű helyszabályozással és tehermentesítő szabályozással, külső működtetéssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrohidraulikus emelőmű EW (EHR), külső működtetéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Teljesítményleadó tengely			
Elől: 1000 ford./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó TLT 540/útarányos TLT/1 000 ford./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó TLT 540/540E/1000 ford./min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hátul: Peremes TLT 540/540E/1.000 ford./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó TLT külső kapcsolása	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulika			
Hidraulikus szelepvezérlés keresztcsatlakozókkal, multifunkciós vezérlőkarral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulikus szelepvezérlés lineáris modulon keresztül	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hátsó kihelyezett hidraulikakör külső vezérlése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Load-Sensing rendszer axiáldugattyús szivattyúval (110 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1. és 2. Hátsó hidraulikaszzelep	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Hátsó hidraulikaszzelep	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Hátsó hidraulikaszzelep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Elülű hidraulikaszzelep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PowerBeyond hidraulikacsatlakozó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power-Beyond FFC hidraulikacsatlakozó	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó szabad visszafolyó csatlakozó	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visszafolyóág elől	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó, nyomás nélküli olaj-visszavezető	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó DUDK-csatlakozók (nyomás alatt csatlakoztatható)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDK csatlakozók hátul	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bio hidraulikaolaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felépítés			
Manuális pótkocsvonófej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatikus pótkocsvonófej távvezérléssel hátul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Állítható magasságú gömbös pótkocsvonófej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gömbös pótkocsvonófej az alsó húzón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hitch vonóhorog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vonórúd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orrsúlyok, különböző méretekben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hátsó kerék pótsúlyok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kényszerkormányzás (egy- vagy kétoldali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elforduló első sárvédő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Homlokakodó			
Fendt Cargo 4.75 S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 - 3. szelep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 Profi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 Profi - 3. szelep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 S Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2025.09.01.-jei állapot, a legfrissebb műszaki adatok itt olvashatók: fendt.com/300-vario-data

FENDT



Leaders drive Fendt.



 **AGCO**
Your Agriculture Company

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Németország

HU/2501