

ROGATOR® 900

LOS MEJORES DIFERENCIALES, **REUNIDOS EN UN SOLO FENDT.**

Nuestra familia creció. Llegó el Fendt Rogator 934H, el pulverizador que reúne los mejores diferenciales del mercado en una sola máquina. Rendimiento operativo, confort, precisión y economía: **sí, estamos hablando de un Fendt.**

Cabina sin igual: valoriza el trabajo y hace el día a día del operador más agradable.

Barra de aluminio un 12% más grande que la de la competencia: excelente ahorro y rendimiento operativo.

Distancia al suelo de 1,52 a 1,93 m: facilidad de acceso en diferentes etapas del cultivo.

Sistema de recirculación LiquidLogic: agilidad y practicidad en la preparación de las barras.

Dirección en las cuatro ruedas con ángulo de giro: maniobras ágiles y suaves.

Sistema de pulverización pulsada (PWM): menor pérdida de producto y mayor uniformidad en la aplicación.



Entorno de trabajo revolucionario:

- Fácil acceso: entrada a la máquina por la parte delantera de la cabina;
- Cabina amplia con espacio excepcional;
- Comodidad y practicidad en la operación;
- Vista sin obstáculos: mayor visibilidad durante la aplicación y el movimiento;
- Sistema de ventilación y filtración de última generación para un aire más limpio.

Sistema de recirculación incomparable:

- Único con tecnología LiquidLogic®, que minimiza desperdicios, costos y mantenimiento;
- Mayor agilidad y practicidad: barras preparadas antes de ser desdobladas;
- Evita la obstrucción de las boquillas y aplicaciones incorrectas, además de proporcionar mayor precisión.

Suspensión y distancia al suelo que marcan la diferencia:

- Mayor estabilidad y control, ya sea en el campo o durante el transporte.
- Sin importar el terreno, neumáticos siempre en contacto con el suelo para máxima tracción;
- Facilidad de entrada en diferentes etapas del cultivo;
- 45 segundos: tiempo necesario para el ajuste automático de la altura.

Modelo	Distancia al suelo estándar	Despeje alto
RG934H*	1,52 m.	1,52 m. e 1,93 m.

*Diámetro del neumático 1,78 m.

Eficiencia en las maniobras:

- GatorTrak™**- Dirección de neumáticos graduada: maniobras suaves y ágiles;
- Menos líneas cruzadas, menos daños a los cultivos;
- Sistema de ruedas que favorece una menor compactación del suelo.

Aplicaciones precisas, mayor ahorro:

- Pulverización pulsada (PWM) con compensación de curva.
- Control de la tasa de aplicación para un mejor aprovechamiento del producto.
- Patrón de gotas independiente de la velocidad: aumenta la precisión y disminuye la superposición.

Todo lo que el productor busca lo encuentra en

FENDT ROGATOR® 900

¿Por qué tener sólo un diferenciador cuando puedes tenerlos todos? Eso es lo que pensó Fendt cuando diseñó este pulverizador único. La máquina que todos estaban esperando.



Barra de aluminio de 40 metros, un 12% más grande que la competencia

- Más ligero: ganancia en estabilidad/calidad de pulverización y menor aplastamiento;
- Mayor longitud: proporciona un mejor rendimiento operativo;
- Montado en la parte trasera, no obstruye la visión del operador.

FENDT ROGATOR® 900

MOTOR

Modelo	AGCO Power 8.4L
N. de Cilindros	6
Potencia Nominal	339 HP @ 2100 rpm
Potencia Máxima	370 HP @ 1900 rpm
Par (torque)	1600 Nm @ 1400 rpm

TRANSMISIÓN

Gestión	TMS - RPM automático
Control de Tracción	AWD SmartDrive - transmisión hidrostática electrónica independiente en las 4 ruedas con control de velocidad
Control de Velocidad	VarioCruise - 2 velocidades preprogramadas

SISTEMAS

Tanque de Producto	Acero inoxidable: 3500 o 4200 litros
Paquete LiquidLogic®	Recirculación de producto en las barras, regla electrónica de nivel de tanque, panel electrónico de suministro, agitación proporcional, limpieza y recuperación de producto, carga lateral y frontal
Control de Secciones	Individual (boquilla a boquilla) con control PWM y compensación de curvas
Sensor de Altura	Sensor de altura de radar - 5 sensores
Barras	40m en aluminio o 36 m en acero
Espaciado entre boquillas	50,8cm (20")
Sistema de Ruedas	4WS - Giro de las 4 ruedas (dirección)
Despeje ajustable	Ajustable hidráulicamente con dos posiciones: 1,52 m y 1,93 m
Inyección Directa	Opcional: Dos tanques de 150 litros

VELOCIDADES

Velocidad de Aplicación	Velocidad máxima de 42 km/h (con una despeje al suelo de 1,52 m)
	Velocidad máxima de 24 km/h (con una despeje al suelo de 1,93m)
Velocidad de desplazamiento	Máxima de 53 km/h

VOLÚMENES DE FLUIDOS

Combustible	567 litros
Arla (DEF)	66,2 litros
Depósito de Aceite	136 litros

FRENOS

Primario	Hidrostático dinámico
Servicio	Frenos hidrostáticos + de disco en las ruedas delanteras (Pedal)
Estacionamiento	Disco en reductores

TECNOLOGÍA

Controlador	Viper 4+ Raven
Piloto Automático	Fendt Guide RS1
Telemetría	Fendt Connect

DIMENSIONES Y PESO

Trocha	3,04m a 3,86m
Neumáticos	380/105R50
Peso	16.005 kg

CABINA

Rádio	Estándar
Calefacción y aire acondicionado	Control automático de temperatura
Sistema de filtrado	Filtro de carbón activado
Asiento	Asiento premium estándar



Este material contiene el resumen de la información del Producto, cuyas Especificaciones pueden modificarse en cualquier momento, sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede diferir de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar el Producto, confirme siempre toda la información pertinente con el concesionario de tu región.