

FENDT



Fendt 300 Vario

Leaders drive Fendt.

Sisältö

06	Highlights
10	Moottori
12	Voimansiirto
14	Nostolaite ja hydraulikka
18	Rakenne
20	ohjaamo
26	FendtONE
28	Huolto
30	Tekniset tiedot



Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.

36 kg/ hv

Teho-painosuhte

8,0 m

Kääntöympyrä

4,0 t

hyötykuorma

110 l/min

Maks. hydraulikkateho



Kone joka hallitsee kaiken



Uusi Fendt 300 Vario yhdistää modernin muotoilun innovatiiviseen teknologiaan ja korkeaan mukavuustasoon 103–142 hevosvoiman tehoalueella. Älykäs Fendt DynamicPerformance -lisätehokonsepti tarjoaa luotettavasti 10 hevosvoimaa lisää tarvittaessa ja nostaa maksimitohon jopa 152 hevosvoimaan – tarpeen mukaan ja tehokkaasti. Jopa seitsemän itsenäisesti toimivaa hydrauliventtiiliä, joista kaksi tai kolme on suunniteltu erityisesti etukuormaajaa varten, Fendt 300 Variosta tulee todellinen monipuolinen traktori monenlaisiin käyttötarkoituksiin. FendtONE kuljettajan työpaikka yhdistää pellon ja toimiston yhtenäisellä käyttöliittymällä. Tuntuvasti enemmän mukavuutta tarjoaa uusi kääntyvä Titanium-istuin, jota täydentävät hyvin harkittu jousituskonsepti ja tilava VisioPlus-ohjaamo erinomaisella näkyvyydellä joka suuntaan. Ajokokemusta täydentää moderni LED-valaistuskonsepti, johon kuuluvat päiväajovalot ja GroundVision-vetoaisan valaistus nostamalla turvallisuuden ja työmukavuuden uudelle tasolle.

Käyttösovellukset



Maanviljely



Kuljetus



Nurmi



Etukuormaintyöt



Kunnallistyöt



Pääkohdat

Fendt 300 Variolla

1

Fendt Dynamic Performance (DP)

Fendt DynamicPerformance -lisätehokonseptin ansiosta Fendt 300 Variossa on jopa 10 hv enemmän tehoa, mikä parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Fendt DynamicPerformance tunnistaa automaattisesti, milloin lisäkuluttajat, kuten puhallin, paineilmakompressori, ilmastointi tai hydraulipumppu, tarvitsevat lisätehoa. DP kompensoi tätä kohdennetusti ja varmistaa siten korkeamman tuottavuuden ja tasaisen suorituskyvyn. Tämä tarjoaa sinulle älykästä lisätehoa – tarvekohtaisesti ja luotettavasti.

2

Fendt Vario voimansiirto

Yli 30 vuoden kokemus sisältyy Fendt 300 Varion portaattomaan vaihteistoon. Se mahdollistaa tasaisen kiihtyvyyden 0–40 km/h vetoa keskeyttämättä – hiljainen, taloudellinen ja mukava. Portaaton säätö varmistaa moottorin kierrosluvun ja ajonopeuden optimaalisen koordinoinnin jokaisessa tilanteessa. Pitkät huoltovälit ja erillinen öljytila tekevät vaihteistosta erityisen taloudellisen.

3

Tehokas nostovoima – edessä ja takana

Fendt 300 Varion etu- ja takanostolaitteet tarjoavat täyden tehon ja joustavuuden monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Takana 5.960 daN:n ja edessä 3.065 daN nostokyvyllä se nostaa luotettavasti raskaita työkoneita. Asennossäätö sekä kevennys edessä varmistaa täydellisen maanpinnan seurannan – ihanteellinen niittoon tai talvikunnossapitoon. Molempia nostolaitteita voidaan käyttää kätevästi ulkopuolelta, mikä tekee työkoneiden kiinnittämisestä yksinkertaista ja tehokasta. Mukavuusominaisuudet, kuten automaattinen voimanoton ohjaus, heilahduksenvaimennus ja vetovarsien pysäköintiasento, lisäävät turvallisuutta ja ajomukavuutta – pellolla ja tiellä.

4

Lisää hydrauliiikkaa, enemmän mahdollisuuksia

Jopa seitsemän hydrauliiikkalohkoa, joista kaksi tai kolme on suunniteltu etukuormaajaa varten ja 110 l/min Load-Sensing-pumppu tarjoaa Fendt 300 Variolle voimakkaan suorituskyvyn ja tarkan ohjauksen. Värikkiset ja itsestään sulkeutuvat venttiilin läpät helpottavat kytkemistä, ohjaus tapahtuu ergonomisesti monitoimijokahvan avulla, lineaarimoduuleilla ja ristivivulla tai 3L-joystikillä. Venttiiliasetuksia voidaan säätää intuitiivisesti kojelaudan tai terminaalin kautta.



5

Turvallinen päivällä ja yöllä

Fendt 300 Varion hyvin harkittu valaistuskonsepti huolehtii parhaasta näkyvyydestä – päivällä ja yöllä. LED-päiväajovalot, ajovalot ja työvalot sekä uudet dynaamisilla vilkuilla varustetut takavalot lisäävät turvallisuutta ja tuottavuutta. Uusi GroundVision-vetoaisan valaistus tarjoaa optimaalisen valaistuksen takana – täydellisen hallinnan myös pimeässä.

6

VisioPlus ohjaamo – kaikki näkyvissä

Etukuormaintöissä, tieajossa tai muussa koneen käsittelyssä: VisioPlus-ohjaamo tarjoaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan runsaiden lasipintojen ansiosta, ja sen näkökenttä on 77° pystysuunnassa ja 323° vaakasuunnassa. Uusi kääntyvä kuljettajan istuin varmistaa maksimaalisen mukavuuden. Cat 4 suodatinjärjestelmän käyttö suojaa kuljettajaa luotettavasti kasvinsuojeluaineita ruiskutettaessa.

7

Työskentele tehokkaasti FendtONEn avulla

FendtONE kuljettajan työpaikan ansiosta Fendt 300 Varion käyttö on luontevaa, mukavaa ja yksilöllistä. Käyttöelementtien ergonominen järjestys, joustava ohjaus joysticillä ja traktorin ja toimiston joustava yhteys FendtONE onboardin ja FendtONE offboardin kautta tarjoavat paremman yleiskuvan, hallinnan ja tehokkuuden (FendtOne offboard ei vielä saatavilla Suomessa). Senttimetrin tarkkuudella ajaminen on vaivatonta Fendt Guide -automaattiohjauksen avulla – se säästää aikaa ja resursseja.

8

Tehty etukuormaajille

Fendt 300 Vario sopii erinomaisesti etukuormaajatyöhön: nopea ohjaus, stop-and-go-toiminto ja Cargo Profi -ominaisuudet, kuten punnitus-, muisti- ja ravistustoiminnot, yksinkertaistavat jokapäiväistä työtä. 3L-joystickin ja 3. venttiilin avulla kolmea toimintoa voidaan ohjata samanaikaisesti – maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Suuri etuakselin kantavuus, erinomainen ohjattavuus ja huoltoystävällinen rakenne tekevät siitä täydellisen etukuormaajatraktorin.



Tulevaisuuteen valmis kokonaispaketti

Fendt 300 Vario on monipuolinen traktori. Se osoittaa taitavasti vahvuutensa pelloilla, nurmilla, etukuormaajatoissa ja tiellä.

Voimakas rinteissä, hempeä nurmea vasten

Fendt 300 Varion lisätehokonsepti Fendt Dynamic Performance (DP) tarjoaa jopa 10 hv lisää voimaa tarvittaessa. Portaaton vaihteisto mahdollistaa kierrosluvun ja nopeuden optimaalisen sopeutumisen suojaten nurmea ja varmistaen turvallisuuden rinteessä. Keventävä etunostolaite sovittaa niittokoneen täydellisesti maahan – puhdasta rehua varten ilman kevennysjousien kiinnittämisen vaivaa. Fendt 300 Varion korkea maavara helpottaa suurten karhojen käsittelyä, ja perävaunun jarruavustin lisää turvallisuutta käännettäessä rinteissä noukivaunulla.

Mukavuusominaisuudet, kuten ohjaamon jousitus, tilava VisioPlus-ohjaamo ja helppo työkoneen kiinnitys, tekevät 300 Variosta ihanteellisen kumppanin nurmityöskentelyyn.

Maksimaalinen mukavuus kuormaustöissä

VisioPlus-ohjaamo ja sen kattoon kaareutuva tuulilasi, tarjoaa hyvän näkyvyyden ylöspäin – ihanteellinen etukuormaajaa käytettäessä. Portaaton Vario-vaihteisto mahdollistaa sujuvan liikkeellelähden ja tarkan ohjaamisen. Ergonomisella 3L-joystickilla voi ohjata kolmea toimintoa samanaikaisesti. Fendt Cargo Profi etukuormaaja vakuuttaa älykkäillä ominaisuuksilla kuten punnitus- ja muistitoiminnolla sekä työalueen rajoituksella. Fendt 300 Varion suuri etuakselikantavuus ja hyvä ohjattavuus yhdessä Fendt Active-ohjauksen kanssa takaavat turvallisen ja nopean työskentelyn.

Tarkka ja mukava käyttöä, turvallinen huoltaa

Olipa kyseessä kylvä, kasvinsuojelu tai sadonkorjuu: Fendt 300 Vario tarjoaa kaiken, mitä nykyaikaiset maatilat tarvitsevat. Fendt Guide-automaattiohjauksen avulla työskentelet ilman päällekkäisyyksiä ja säästät käyttömateriaaleja – Senction Control lohko-ohjaus ja Variable Rate Control muuttuva määräohjaus varmistavat tarkan levityksen. Fendt DynamicPerformance (DP) -tekniikan ansiosta jopa 10 hv lisätehoa on käytettävissä tarvittaessa. FendTONE-ohjausjärjestelmä digitaalisella kojelaudalla, päisteautomaatiikalla ja FendTONE:n offboard-toiminnoilla yksinkertaistaa käyttöä ja suunnittelua (FendTONE offboard ei vielä saatavilla Suomessa). Lisää mukavuusominaisuuksia, kuten 20° kääntyvä istuin, digitaalinen peruutuskamera, helppo työkoneen kiinnitys ja Cat 4-luokan ohjaamo turvallisen kasvinsuojelun takaamiseksi tekevät Fendt 300 Variosta ihanteellisen kumppanin pellolla.

Aja mukavasti, saavu turvallisesti perille

Kuljetuksen aikana ajomukavuus on aivan yhtä tärkeää kuin turvallisuus – ja juuri tässä Fendt 300 Vario osoittaa vahvuutensa. Istuimen, ohjaamon ja etuakselin täydellisesti koordinoitu jousituskonsepti varmistaa parhaan mahdollisen ajokäyttäytymisen myös suuremmilla nopeuksilla tai epätasaisilla teillä. Vaimennus etu- ja takanostolaitteella vähentää tärinää entisestään työkooneita käytettäessä. LED-ajovalot, päiväajovalot ja erinomainen näkyvyys joka suuntaan parantavat näkyvyyttä ja turvallisuutta liikenteessä. Portaaton vaihteisto TMS:llä mahdollistaa nykäyksettömän ja nopean kiihdytyksen kuin automaattivaihteisessa autossa. Perävaunun jarruavustin pitää



perävaunun vakaana ja estää vaarallisen luisumisen – lisää turvallisuutta tarvittaessa. Lisää turvavarusteita kuten pyörivät varoitusvilkut, varoituskolmio tai palonsammuttimet ovat kaikki saatavilla tehtaalta ja siististi ja turvallisesti integroituina.

Kaupunkiin ja maalle

Olipa kyseessä talvihuolto, nurmityöskentely tai kuljetus: Fendt 300 Vario tarjoaa kunnalliskäyttöön maksimaalista tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta. Lämmitetty laminoitu turvalasi (VSG) -ikkunat, LED-valaistuskonsepti ja tilava, ilmastoitu VisioPlus-ohjaamo takaavat optimaalisen näkyvyyden ja mukavuuden kaikissa sääolosuhteissa. Kuljettajan istuin, jossa on pidennetty selkänoja ja kolmipistevyö sekä pehmustettu matkustajan istuin tarjoavat työntekijöille turvallisen ja mukavan istumapaikan. Kuormaa keventävä etunostolaitteen ohjaus varmistaa tasaisen auraustehon talvihuollossa ja suojaa samalla laitteita. Jopa 7 hydrauliventtiiliin, biohydrauliöljyn ja HVO-polttoaineen yhteensopivuuden sekä tehdasasenteisten kunnallisenkaiden ansiosta se on täydellisesti varusteltu – puhdas, kestävä ja luotettava.



Tehokas liikkeessä



650 Nm
maks. vääntömomentti

Plussaa suorituskyvystä

Lisätehoa Fendt DynamicPerformance-lisätehokonseptin ansiosta kaikissa Fendt 300 Vario-sarjan malleissa on nyt jopa 10 hv enemmän tehoa, mikä parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Toisin kuin perinteiset lisätehokonseptit, Fendt DynamicPerformance tunnistaa automaattisesti, milloin lisäkuluttajat, kuten puhallin, paineilman syöttö, ilmastointi tai hydraulipumppu, tarvitsevat lisätehoa. Fendt DP kompensoi tätä kulutusta ja varmistaa siten korkeamman tehon ja tasaisen suorituskyvyn. Olipa kyseessä sitten maanmuokkaus, voimanottotyöt, kuljetus tai paikallaan pysyvä voimanottotyö, kuten rehunsekoittimen käyttö, Fendt Dynamic Performance on aina käytettävissäsi tarvittaessa. Näin voit hyödyntää suorituskykyä – joustavasti ja luotettavasti.

Tehokas moottori: ACGO Power 44 HD

Fendt 300 Vario kompaktin rakenteen takana on todellinen voimanpesä: AGCO Power 44 HD-moottori. 4-sylinterinen 4,4 litran iskutilavuudella varustettu moottori tuottaa vaikuttavan maksimitehon, jopa 152 hv sisältäen Fendt DynamicPerformancen – ihanteellinen monipuolisiin käyttötarkoituksiin pellolla, kuljetuksessa tai kunnallistehtävissä. 1.800 barin ruiskutuspaineen ja elektronisen moottorinohjauksen ansiosta AGCO Power 44 HD:n moottorin teho toimii tarkasti ja tehokkaasti aina. Samaan aikaan automaattinen venttiiliväläyksen säätö hydraulisten venttiilinostimien avulla varmistaa erityisen tasaisen ja matalavärahteisen moottorin toiminnan. Tieliikenteessä Fendt 300 Vario jopa 40 km/h huippunopeuden vain 1.550 rpm – ihanteellinen taloudelliseen ajoon. Vaativiin vetotehtäviin on käytettävissä suurin vääntömomentti 650 Nm 1.500 rpm kierroksilla. Tasapainoisen tehon, tehokkuuden ja ketteryyden yhdistelmänsä ansiosta Fendt 300 Vario on ihanteellinen ratkaisu kaikille, jotka vaativat huippusuorituskykyä joka päivä monenlaisissa käyttötarkoituksissa.



Pitkä kantama, vähäiset päästöt

Pitkät työpäivät keskeytyksittä? Fendt 300 Variolle ei mikään ongelma. Sen tilava 210 litran dieselsäiliö ja 23 litran AdBlue-säiliö tarjoavat maksimaalisen käyttöajan minimaalisella tankkauskululla. Integroitu polttoaineen esisuodatin termostaattiventtiilillä takaa luotettavan toiminnan myös alhaisissa lämpötiloissa. Myös päästöjen osalta Fendt 300 Vario on erinomaisesti varustettu: moderni pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmä, joka koostuu dieseloksidien katalysaattorista (DOC), passiivisesta dieselhiukkassuodattimesta (DPF) ja SCR-tekniikasta, täyttää pakokaasupäästönormit Stage V.

Tehokas jäähdytyskonsepti

Kompakti jäähdytyspaketti, jossa on suuri välijäähdytin, kääntyvä ilmastointikondensaattori ja kuusikulmaiset reiät sisältävä jäähdyttimen säleikkö, takaa optimaalisen ilmanvirtauksen ja maksimaalisen jäähdytystehon. Siisti rakenne ja tasainen jäähdyttimen pohja estävät lian kertymisen ja helpottavat huoltoa. Elektronisesti säädettävä Visctronic-tuuletin sopeutuu tarkasti todelliseen jäähdytystarpeeseen – vähentämällä melua, säästämällä polttoainetta ja lisäämällä ajomukavuutta. Jokainen jäähdytin ohjaa puhallinta erikseen, mikä mahdollistaa erityisen hiljaisen ja tehokkaan käytön. Tämä pitää Fendt 300 Varion viileänä, tehokkaana ja vähähuoltoisena myös pölyisissä olosuhteissa – ja takaa päivittäisessä käytössä maksimaalisen luotettavuuden ja tehokkuuden.



Fendt Vario-vaihteisto – 30 vuotta konkreettista kokemusta

Fendt 300 Variosssa on yli 30 vuoden kokemus portaattomasta Vario-vaihteistosta – ja tämä näkyy jokaisessa käytössä. Vaihteisto varmistaa maksimaalisen ajomukavuuden, maksimin tehokkuuden ja keskeytymättömän voimansiirron. Vain yhdellä ajoalueella traktori kiihtyy 0–40 km/h – hiljaa, polttoainetta säästävasti ja ilman vetovoiman keskeytyksiä. Vario-vaihteisto mukautuu portaattomasti jokaiseen työtilanteeseen ja mahdollistaa moottorin optimaalisen käytön. Moottorin kierroslukua ja ajonopeutta voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta. Jatkuva veto varmistaa turvallisen ajamisen myös jyrkemmissä maastossa. Erilliset hydraulikan ja vaihteiston öljytilat ja pitkät huoltovälit lisäävät taloudellisuutta entisestään: Vaihteistoöljyn vaihto on tarpeen vain 2 vuoden tai 2.000 käyttötunnin välein – ilman erikoisöljyä.

Saavuta enemmän alhaisella moottorin kierrosluvulla

Kuormituksen rajoitussäätöautomatiikalla 2.0 ja Tractor Management Systemin (TMS) avulla työskentelet aina optimaalisella kierrosluvulla. TMS säätää moottorin kierrosluvun ja voimansiirron välityksen automaattisesti optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, kun taas kuormituksen säätöjärjestelmä määrittää, kuinka paljon moottorin kierrosluku saa laskea, ennen voimansiirron välityksen säätämistä. Kuljettaja määrää vain haluamansa nopeuden – järjestelmä hoitaa loput automaattisesti. Tämä säästää polttoainetta, lisää tuottavuutta ja myös kokematomat kuljettajat saavuttavat vaikuttavia tuloksia välittömästi.

Asiakasedut Vario-vaihteistolla

- Erittäin herkkä ajo 0,02 km/h – 40 km/h nopeuksilla
- Sujuva voimansiirto mahdollistaa erityisen hellävaraisen maaperää suojaavan työstön, ihanteellinen herkille pinnoille ja tarkkoihin sovelluksiin
- Lisääntynyt turvallisuus liikkeellelähdössä ja nopeuden säätö rinteissä pysyvän pidon ansiosta
- Vakio voimanoton nopeudet vaihtelevilla ajonopeuksilla
- Vaihteistoöljyn vaihto on tarpeen vain 2.000 käyttötunnin välein, erikoisöljyä ei tarvita – mikä alentaa merkittävästi huoltokustannuksia.
- Elektroninen ohjausjärjestelmä TMS:llä ja maksimikuormituksen hallinnalla 2.0 varmistaa moottorin ja vaihteiston automaattisen koordinoinnin, mikä takaa helpon käytön ja maksimaalisen tehokkuuden.

TMS:n ja kuormitusrajan hallinta 2.0:n edut

- Traktori toimii aina optimaalisella alueella, mikä johtaa maksimaaliseen tuottavuuteen ja tekee siitä erityisen taloudellisen – esimerkiksi suurimman mahdollisen pinta-alan suorituskyvyn ansiosta.
- Halutun nopeuden voi säätää nopeuden ajokahvalla, nopeuspolkimella tai vakionopeudensäätimellä
- Korkea käyttömukavuus vähentää merkittävästi kuljettajan työmäärää, jolloin hän voi keskittyä työvälineiden/työn laadun optimointiin.
- Yksinkertainen käyttö helpottaa uusien työntekijöiden työhön kouluttamista, mikä säästää aikaa ja tekee toiminnasta joustavamman

Sopiva nopeus jokaiseen tehtävään

Fendt 300 Vario n takavoimanotto tarjoaa kolme nopeutta (540 / 540E / 1000 rpm), mikä tekee siitä joustavan monenlaisiin tehtäviin. Suora kytkentä kampiakseliin yhdellä vaihdevaihteella varmistaa tehokkaan voimansiirron ja minimoitehohäviön. Kartiomainen voimanottoakselin pää helpottaa kytkentää. Lisävarusteena on saatavilla 1000 rpm:n säästö-, maahan asennettavat ja laippavoimanotto sekä 1000 rpm:n etuvoimanotto. Märkäkytkin vähentää melua ja kulumista. Kausivaihteen ansiosta etuvoimanotto voidaan irrottaa kokonaan, kun sitä ei käytetä – tämä säästää energiaa ja vähentää kulumista.

Automaattinen toiminto ja paikalliskäyttö

Fendt 300 Varion voimanotto mahdollistaa yksinkertaisemman käytön ja tehokkuuden. Ajovivun painikkeiden määritys mahdollistaa voimanoton automaattisen kytkennän ja irtikytkennän – etutai takanostolaitteen asennon mukaan. Paikalliskäytössä voimanottoakselin ulkoinen aktivointi voi automaattisesti säätää moottorin kierrosluvun ennalta asetettuun nopeuteen. Tämä mahdollistaa sen, että ohjaamoon nousu moottorin kierrosluvun säätämiseksi ei ole tarpeen.





Lisää hydrauliiikkaa, enemmän mahdollisuuksia

Fendt 300 Varion hydrauliiikka on suunniteltu maksimaalista tehokkuutta ja monipuolisuutta silmällä pitäen. Se tarjoaa tehokkaan öljynsyötön laajaan valikoimaan käyttötarkoituksia – yksinkertaisista ohjaustoiminnoista vaativiin sekä paljon öljyä vaativiin työkoneisiin. Älykkään teknologian, harkittujen käyttökonseptien ja korkealaatuisten komponenttien ansiosta Fendt 300 Vario on ihanteellisesti varusteltu ammattikäyttöön maataloudessa sekä kunnallistekniikassa.

Työhydrauliiikka

Fendt 300 Varion työhydrauliiikka tekee vaikutuksen Load-Sensing-säätöpumpulla, jonka virtaus on jopa 110 l/min. Suuri saatavissa oleva öljymäärä 43 l takaa varman öljynsyötön suurille kuluttajille. Varustuksesta riippuen saatavilla on jopa seitsemän elektronista, kaksitoimista venttiiliä, jotka voidaan konfiguroida yksilöllisesti

ja jotka tarjoavat toimintoja, kuten kellunta-asennon, aikaohjauksen ja prioriteettitoiminnon. Takana niitä on jopa neljä, yksi edessä ja kaksi tai kolme monitoimikytkimessä, jotka ovat saatavilla erikseen etukuormaajakäyttöön. Käyttö tapahtuu mukavasti ja yksilöllisesti monitoimiohjauskahvan, 3L-joystickin, ristivivun tai lineaarimoduulien kautta. Venttiilit voidaan määrittää erikseen ohjauselementeille, ja mukautuva värikoodaus osoittaa, mistä kutakin venttiiliä voidaan käyttää. Myös takaosan ulkoisen käytön venttiili voidaan valita vapaasti. Värikoodatut itse sulkeutuvat venttiilisuojat, joita voi käyttää yhdellä kädellä suojaavat järjestelmää luotettavasti likaantumiselta. Vaihteiston ja hydrauliiikan erillinen öljynkierto estää öljyn sekoittumisen ja mahdollistaa biohydrauliöljyn käytön – mikä parantaa kestävyttä ja käyttövarmuutta.

Ihanteellinen etukuormaajatraktori

Olipa kyseessä työskentely maatilalla, navetassa tai pellolla – etukuormaajan käyttö on osa monien maanviljelijöiden päivittäistä rutiinia. Fendt 300 Vario tähän täydellinen: kompakti, ketterä ja herkästi ajettava. Keskittävän ohjauksen, Stop&Go-toiminnon, kaarevan tuulilasin läpi avautuvan täydellisen näkymän työalueelle ja 3L-joystickin tarkan ohjauksen ansiosta se tarjoaa ihanteelliset olosuhteet tarkkaan, turvalliseen ja mukavaan etukuormaajatyöhön. Fendt Cargo 4.75 sopii täydellisesti 300 Varioon ja asettaa uudet standardit etukuormaajatyöskentelyyn. Älykkään teknologian, jopa kolmen erillisen venttiililohkon, uuden monitoimikytkimen ja optimoidun rakenteen ansiosta se lisää tehokkuutta päivittäisessä käytössä. Mukavuus, turvallisuus ja hallinta saavuttavat uuden tason. Tämä takaa erinomaisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.

Fendt Cargo 4.75 -etukuormaajan nostokapasiteetti on noin 2,1 tonnia ja nostokorkeus noin 4,15 metriä. Käytännöllisten ominaisuuksien, kuten Cargo Lockin, likasuojalla varustetun monitoimikytkimen sekä työkaluttoman kiinnityksen ja irrotuksen ansiosta se tekee vaikutuksen jokapäiväisessä käytössä. Ohjaus tapahtuu ergonomisesti ristivivulla tai lisävarusteena 3L-joystickilla. Vakiokäyttöön optimoitu S-muotoinen kääntövarsi varmistaa optimaalisen näkyvyyden ja alhaisen

Hydrauliiikan edut

- Jopa 7 ohjausventtiiliä (maks. 4 takana, 1 edessä ja 2-3 monitoimiliittimessä keskellä)
- Vaihteistoon ei pääse likaa eikä öljy sekaannu
- Väärän toiminnan välttäminen, ei vääriä kytkentöjä
- Laaja valikoima käyttö- ja asetusmahdollisuuksia
- Yksinkertainen ja mukava käyttö lineaaristen moduulien, monitoimiohjauskahvan ja ristivivun tai 3L-joystickin kautta
- Ohjauspaikkojen vapaa määrittely värikoodauksella
- Itsesulkeuvat venttiilit estävä lian pääsyn hydrauliöljyyn
- Venttiilien yksittäinen tai keskitetty lukitus estää vahingossa tapahtuvan käytön esimerkiksi tiellä ajattaessa

painon. Cargo 4.75 Compact tarjoaa myös paremman ajovakauden, koska aisat on sijoitettu lähemmäksi painopistettä.

Fendt Cargo 4.75 Profi puolestaan loistaa älykkäillä ominaisuuksilla, kuten integroidulla punnitustoiminnolla, työalueen rajoituksella sekä puomin ja sovittelevyn asentojen muistilla. Ravistustoiminto on apuna kauhan tyhjennyksessä ja päätyvaimennus vähentää materiaalin varisemista. Aisaa asennetut työvalot parantavat näkyvyyttä pimeässä. Kaikkea ohjataan intuitiivisesti 3L-joystickin ja 12 tuuman terminaalin avulla, mukaan lukien automaattinen dokumentointi ja huoltoälyttö.



Vahva, tarkka, mukava

Kompakti, vahva, älykäs

Fendt 300 Varion etunostolaite tekee vaikutuksen kompaktilla ja kestäväällä rakenteellaan sekä täydellisellä integroinnillaan kavennettuun puolirunkoon – lyhyen etuosan ja maksimaalisen ohjattavuuden ansiosta. Taittavat vetovarret on sijoitettu lähelle ajoneuvoa antaen suuren välin etukuormaajaan. Maksimi nostokyvyllään 3 065 daN ja kolmella eri versiolla se on joustavasti käytettävissä. Integroidut sivusuojukset, sylinterin suojukset ja heilahdusvaimentimet varmistavat laitteiden suojauksen ja ajomukavuuden. Ulkoiset hallintalaitteet ja erillinen venttiilien ohjaus mahdollistavat kätevän kiinnityksen ja käytön rajoittamatta työhydrauliikkaa.

Comfort-etunostolaite, jossa on asennonsäätö ja kevennys

Etunostolaite asennonsäädöllä ja kevennyksellä varmistaa optimaaliset työolosuhteet. Pinta- tai kevennyspainetta voidaan ohjata aktiivisesti ja dynaamisesti 3-100 barilla suoraan terminaalin kautta. Säätö alkaa nopeudesta 0,6 km/h – täysin ilman lisäjousia. Tulos: parempi rehun laatu, vähemmän likaantumista ja parempi seuranta etuakselin kohdennetun kuormituksen ansiosta.



Edut

- Työlaite noudattaa maan muotoja tasaisella korkeudella työlaitetta ja polttoainetta säästäten
- Keventävien jousien asentamista ei tarvita
- Ihanteellinen käyttömukavuus kojelaudan säätöjen tai terminaalin kautta
- Paras pito ja suuntavakaus: Työkoneelta etuakselille siirretty laitteen paino lisää pitoa ja estää luisumista rinteissä.
- Niittolaite: Nurmen suojaus optimoi rehunlaadun alhaisemman multapitoisuuden ansiosta. Ei puhkaise nurmea.
- Laiteyhdistelmä etupakkerin/etusäiliön kanssa: Paras pito, ohjattavuus, suuntavakaus ja puhdas, hallittu työjälki koko työalueella
- Työskentely lumiauran kanssa: jatkuva kosketuspaine, tasainen työjälki
- Vähentää laitteiden kulumista ja parantaa maaperän suojausta

Takanostolaite

Fendt 300 Vario on voimakkaalla takanostolaitteella varustettuna vaikuttava moniin töihin. 5.960 daN:n nostokyvyllään se nostaa luotettavasti myös raskaita työkoneita. Elektroninen nostolaitteen ohjaus (EHR) proportionaalisella mukavuussäädöllä ja automaattisella voimanototoiminnolla helpottaa työtä huomattavasti. Ulkoisten hallintalaitteiden ansiosta kiinnitys ja irrotus on nopeaa ja helppoa molemmilla puolilla. Aktiivinen heilahdusvaimennin varmistaa rauhallisen ajon tiellä ja lisää ohjausturvallisuutta. Nostolaite voidaan lukita luotettavasti mille tahansa korkeudelle, ja vetovarren pysäköinti-asento luo lisätilaa nivelakselille sekä työkoneen vetopuomille.

Edut

- Kaltevuudensäätimiä voidaan käyttää uivassa asennossa, mikä varmistaa laitteen optimaalisen käytön sivuttaiskallistuksessa
- Vetovarsien leveyttä voidaan helposti säätää ilman työkaluja sivurajoitinta säätämällä, mikä mahdollistaa erilaisten työlaitteiden nopean, turvallisen ja tarkan asennuksen.
- Holkkisuoja ja palje suojaavat kaltevuudensäätimen kierteitä liialta ja kulumiselta, mikä vähentää huoltokustannuksia
- Jopa 80 cm:n nostoalue mahdollistaa monenlaisten laitteiden käytön myös vaativissa tehtävissä

Lisää turvallisuutta ja vakautta

Hyvin harkittu rakenne

Kapenevan puolirunkonsa ansiosta Fendt 300 Vario tarjoaa maksimaalisen ketteryyden – ihanteellinen etukuormaajan kanssa työskentelelyyn. Kompakti rakenne integroi moottorin, jäähdytysjärjestelmän, etunostolaitteen ja etuakselin jousituksen tilaa säästävällä ja kestäväällä tavalla. Jopa 51 cm:n maavara tekee siitä täydellisen myöhäisiin kasvuvaiheiden huoltotöihin. Etuakselin jousitus 80 mm:n joustomatkalla varmistaa maksimaalisen ajomukavuuden ja tarkan työn. Neliveto ja tasauspyörästön lukot, joko automaattisesti tai pysyvästi aktivoituina, takaavat pidon ja turvallisuuden – myös raskaissa töissä tai rinteissä.

Jarruta turvallisesti

Olipa kyseessä pelto tai tie: Nelipyöräjarrutusjärjestelmä, jossa on nelivetokytkeä ja jarrutehostin, varmistaa lyhyet jarrutusmatkat ja maksimaalisen turvallisuuden – myös raskailla kuormilla. Perävaunuja varten traktorissa on pneumaattiset ja hydrauliset jarrujärjestelmät sekä älykkäät avustustoiminnot, kuten perävaunun jarruavustin. Perävaunun jarrutusavustin (TBA) tunnistaa kriittiset tilanteet ja vakauttaa ajoneuvoyhdistelmän ohjaamalla automaattisesti perävaunun tai työkoneen paineilmajarruja, jopa ilman jarrupolkimen painamista. Tämä pitää perävaunun linjassa ja estää vaarallisen työntämisen.

Ohjaus kuin henkilöautossa

Fendt Reaction -ohjausjärjestelmä varmistaa vakaan ja suoraviivaisen ajon ja mukavan käsittelyn. Fendt Active -nopean ohjauksen ansiosta yksi ohjauspyörän käännös riittää täyteen ohjaukseen – ihanteellinen ahtaisiin käännekösiin ja etukuormaajatoihin. Painikkeen painalluksella aktivoituva järjestelmä avustaa jopa 25 km/h nopeuteen asti ja vähentää ohjausta automaattisesti yli 8 km/h nopeuksissa. Tulos: nopeampi kääntyminen, rento ajo.

Edut

- Turvallinen käyttö integroidun palautusmomentin ansiosta – samanlainen kuin henkilöautossa
- Mukava ja tarkka ohjaus, erityisesti suuremmilla nopeuksilla
- Täydellinen ohjattavuus yhdellä ohjauspyörän käännöksellä – ihanteellinen ahtaisiin päisteisiin ja etukuormaajatoihin
- Ohjausavustuksen automaattinen säätö 8 km/h nopeudesta alkaen lisää vakautta 25 km/h nopeuteen asti
- Aktivointi kätevästi kyynärnojan painikkeella



Automaattinen ohjausakselin lukitus

Fendt 300 Varion automaattinen perävaunun ohjausakselin lukitus varmistaa paremman ajomukavuuden ja turvallisuuden. Suuremmilla nopeuksilla perävaunun ohjausakseli lukkiutuu automaattisesti vakaan ajon takaamiseksi. Avautunut ohjausakseli varmistaa kaarteissa paremman ohjattavuuden ja vähentää kulumista. Nopeusaluetta voi kätevästi säätää terminaalista (0–3 km/h avautumiseen, 10–25 km/h ohjausakselin lukitsemiseen). Akseli lukkiutuu automaattisesti peruutettaessa. Järjestelmä keventää kuljettajan työtä ja optimoi kuljetuksen.

Joustava kytkentä, optimaalinen lisäpainotus

Fendt 300 Variossa on hyvin harkittu kytkentäjärjestelmä, jonka vetoaisapaino on jopa 3 tonnia, ja neljä kytkentävaihtoehtoa maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi. Perävaunun vetolaitteessa korkeussäädettävät ja mallisarjojen välillä yhteensopivat vetokytkimet kestävät jopa 2 tonnin tukikuorman. Integroitu läpimenon estosuoja ja voimanoton suojakansi lisäävät turvallisuutta. Optimaalisen pidon ja maaperän suojauksen takaamiseksi traktoriin voidaan lisätä yksilöllisiä lisäpainoja – etu-, taka- tai pyöräpainoja ja täysin ohjattavuudesta tai näkyvyydestä tinkimättä. Sallitun 9,5 tonnin kokonaispainon ansiosta käytettävissä on tehokas 4 tonnin hyötykuorma varusteille ja tarvittaessa lisäpainoille.

VisioPlus ohjaamo

VisioPlus-ohjaamo tarjoaa parhaat olosuhteet tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn 77° pystysuunnassa ja 323° vaakasuunnassa, olipa kyseessä sitten etukuormaajalla työskentely, ohjaus tai tieliikenne. Täydet lasipinnat, kapeat ohjaamon pilarit ja harkittu valaistuskonsepti takaavat selkeän näkyvyyden – myös pimeässä. Lämmitettävä, laminoidusta turvalasista (VSG) valmistettu tuulilasi estää huurtumisen, lisää turvallisuutta ja varmistaa entisestään alhaisemman melutason ohjaamossa. Lisänäkyvyyttä varten peilit ovat sähköisesti säädettäviä ja lämmitettäviä – selkeä näkyvyys myös sateella, sumussa tai kylmässä. Ohjaamo vakuuttaa miellyttävällä ilmastoinnilla, ergonomisesti järjestetyillä FendtONE-säätimillä, 20° kääntyvällä erittäin mukavalla istuimella ja valinnaisella ohjaamon jousituksella – rentouttavaan työskentelyyn jopa pitkinä päivinä. Uuden Apple CarPlay -integraation ansiosta työn ja digitaalisen arjen välinen yhteys on saumaton. Ohjaamo tarjoaa lisävarusteena tehtaalta Cat 4 suojauksen – ihanteellinen kasvinsuojeluaineiden levittämiseen. Fendt 300 Varion VisioPlus-ohjaamo on enemmän kuin pelkkä työpaikka – se on paikka, jossa mukavuus, näkyvyys ja moderni teknologia yhdistyvät.

240°
Pyyhkijä



Edut

- 240° tuulilasinyyhkijä optimaalisen näkyvyyden takaamiseksi kaikissa sääolosuhteissa
- Integroidut pesurin suuttimet pitävät ikkunat puhtaina
- Lisävarusteena lämmitettävä tuulilasi, saatavana myös laminoituna turvalasina (VSG)
- Ei varjoja pakoputkesta tai konepellistä ristikkäin valaistujen työvalojen ansiosta
- Korkein turvallisuus takakamerasta optimaalisella näkyvyydellä takana tapahtuvaan työskentelyyn.
- Auringonsuoja rullakaihittimet miellyttävän varjostuksen takaamiseksi
- Ilmastointilaite, jossa on sulatustila ja ylipaine-toiminto

Erinomainen ajo- ja työskentelymukavuus ohjaamon jousituksen ansiosta

Fendt 300 Variossa on vakiona ohjaamon kiinnitys, jossa on kartiolaakeroidut etu- ja takaosien kiinnitys. Valinnainen mekaaninen ohjaamon jousitus ja jousivaimentimet takana parantavat huomattavasti vaimennusta. Comfort-versio, jossa on pneumaattinen ohjaamon jousitus ja integroitu tasonsäätö, minimoi tärinän ja pitää ohjaamon optimaalisessa asennossa koko ajan. Ohjaamo on irrotettu traktorin rungosta – mikä vähentää tärinää ja melua. Koordinoitu jousituskonsepti takaa maksimaalisen ajomukavuuden tiellä ja pellolla, jopa pitkinä työpäivinä.



Fendt ajokokemus

Fendt 300 Variossa on valittavana neljä kuljettajan istuinta – oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen. Uusi Titanium Super Comfort -istuin on erityisen mukava: sitä voidaan kääntää 20°, siinä on istuinlämmitys, tuuletus sekä elektroninen, yksilöllisesti muistiin asetettava korkeus, sivuttaisvakain ja ristiselän tuki. Matalataajuinen jousitus ja täydellinen koordinointi ohjaamon jousituksen ja etuakselin jousituksen kanssa takaavat rennon työskentelyn – erityisesti pitkinä työpäivinä. Istuinvaihtoehtoja täydentää pehmustettu matkustajan istuin, jossa on ylimääräinen säilytyslokero.



Ohjaamovaihtoehdot ja kaapelien sisäänvientijärjestelmät

Fendt 300 Variossa on kolme ohjaamovaihtoehtoa, jotka voidaan mukauttaa joustavasti tarpeisiisi: Täyspitkä panoraamatuulilasi tarjoaa optimaalisen näkyvyyden, ja valittavana on kiinteä oikeanpuoleinen lasi tai lisäovi oikealle – ihanteellinen etukuormaimen puhdistukseen ja vaihtoon. Saranoidulla tuulilasilla ja oikealle avautuvalla ovella varustettu versio tarjoaa optimaalisen ilmanvaihdon. Takalasin kahva helpottaa avaamista ja sulkemista. Kolme integroitua, pölytiivistä kaapelien sisäänvientijärjestelmää takalasin alapuolella varmistavat siistin ohjaamon, järjestelmällisen kaapelien reitityksen ja paremman äänieristyksen.

Turvallinen päivällä ja yöllä

Fendt 300 Varion LED-ajovalot tuottavat tehokkaat lähi- ja kaukovalot minimaalisella energiankulutuksella – optimaalisen näkyvyyden takaamiseksi pimeässä. Kaksi LED-valonauhaa päiväajovaloina täydentävät uuden konepellin muotoilun. Takana LED-takavalot dynaamisilla vilkuilla varmistavat paitsi korkealaatuisen muotoilun myös maksimaalisen näkyvyyden liikenteessä. Ja tilanteen yhtäkkiä vaikeutuessa, jarruvaloavustin reagoi salamannopeasti: Se aktivoi jarruvalot automaattisesti hidastettaessa – jopa ilman, että kuljettaja jarruttaa aktiivisesti. Tämä suojaa paitsi sinua itseäsi myös muita liikenteessä liikkuvia.

GroundVision: Kun yöstä tulee työpäivä

Fendt 300 Varion jo ennestään laaja työvalojen valikoima laajenee nyt uudella innovaatiolla. Uusien GroundVision-työvalojen ansiosta traktorin takana oleva työalue pysyy optimaalisesti valaistuna myös pimeässä. Integroidut lokasuojavalot tuottavat jopa 1.700 lumenia – mikä takaa selkeän näkymän takaosan kiinnityspisteille ja suoraan ajoneuvon taakse olevalle alueelle – maksimaalisen hallinnan takaamiseksi jokaisen liikkeen aikana. Järjestelmä osoittaa vahvuutensa erityisesti työkoneita pimeässä ohjattaessa tai kiinnitettäessä, sekä yötyössä jyrkimellä tai noukkinvaunun tai paalaimen noukkimen valvonnassa. Takaosaan työlaitteiden alueelle kohdennettu valaistus varmistaa paremman hallinnan, lisää työturvallisuutta ja tehostaa tuottavuutta – pitkiin työpäivien aikana aina myöhään yöhön.



Teräväpiirtokuvainen peruutuskamera

Eriytynyt kohokohta: integroitu peruutuskamera
Se tuottaa terminaaliin erittäin terävän kuvan, mikä varmistaa maksimaalisen näkyvyyden ja turvallisuuden – työkoneita kytkettäessä, peruutettaessa tai pellolla.

Mukavuus kohtaa liitettävyyden

Lisävarusteena saatavan infotainment-paketin avulla Fendt 300 Variosta tulee moderni työpaikka, jossa on parasta viihdettä ja viestintää. Järjestelmä tarjoaa selkeän radiovastaanoton DAB+, AM/FM- ja automaattisen asemahaun kautta. Musiikkia ja mediaa voi toistaa kätevästi USB:n, AUX-IN-liitännän, Bluetoothin tai suoraan älypuhelimesta Apple CarPlayn avulla. Neljä korkealaatuista kaiutinta ja valinnainen subwoofer tarjoavat rikkaan äänen. Neljällä mikrofonilla varustettu handsfree-järjestelmä takaa selkeät keskustelut – istuma-asennosta riippumatta. Kaikkea ohjataan intuitiivisesti Vario-päätteen tai kiertopainikkeen kautta.

Cat 4 -ohjaamo parhaan mahdollisen käyttäjän suojauksen takaamiseksi.

Fendt Vario 300 on varustettu tehtaalla EN 15695 mukaisella vaihtosuodatinjärjestelmällä suojaamaan pölyltä, nestemäisiltä kasvinsuojeluaineilta ja niiden höyryiltä. Järjestelmä toimii ylipaineella ja täyttää kaikki kasvinsuojeluaineiden levitysvaatimukset, jotka edellyttävät Cat 4 ohjaamo. Siten kuljettaja ei tarvitse ohjaamossa mitään henkilökohtaisia suojaimia ja hän on kuitenkin luotettavasti suojattu – plussaa mukavuudelle ja terveydelle.



Maksimaalinen räätälöitävyys ja intuitiivinen käyttö FendtONE-järjestelmällä.

Fendt 300 Vario yhdistää modernin teknologian hienostuneeseen käyttö-konseptiin, joka tarjoaa maksimaalista mukavuutta ja sopeutumiskykyä. Modulaarinen järjestelmä, jossa on jopa 3 näyttövaihtoehtoa varusteluversiosta riippuen – digitaalisesta 10 tuuman kojelaudasta, 12 tuuman terminaalista kyynänohjassa ja osittain sisäänvedettävästä 12 tuuman terminaalista kattoverhoilussa – mahdollistaa kaikkien olennaisten toimintojen räätälöidyn esityksen ja reaaliaikaisen synkronoinnin. Sisältöä voidaan siirtää joustavasti näyttöjen välillä ja näyttää tarpeen mukaan. Vapaasti ohjelmoitava kyynänoja monitoimiohjaukskahvalla, ristivivulla tai 3L-joystickilla ja 14 toimintonäppäimellä mahdollistaa yksilöllisen konfiguroinnin ja siten optimaalisen ergonomian. Lisäksi on integroitu jopa 4 lineaarimoduulia sekä etu- ja takanostolaitteiden ohjausmoduulit. Looginen värikonsepti tukee intuitiivista käyttöä: Jokainen toimintoryhmä on värikoodattu, ja vapaasti määritettävät painikkeet mukautuvat automaattisesti toiminnon vaihtuessa. Kaksi LEDiä näppäintä kohden antaa visuaalista palautetta toiminnosta ja tilasta – maksimaalisen selkeyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Yksilöllisten käyttäjäprofiilien ja johdonmukaisen FendtONE käyttöfilosofian ansiosta – kuljettajan työpaikalta toimistoon – Fendt 300 Vario on optimaalisesti räätälöity nykyaikaisen maatalouden vaatimuksiin ja valmis tulevaisuuteen.



Edut

- Kaikkia toimintoja ohjataan keskeisesti kyynänojan kautta; ulkoisia päätteitä tai ohjaussauvoja ei tarvita.
- Virheilmoitukset ja järjestelmää koskevat ilmoitukset näytetään selvästi ja suoraan
- Tulevaisuudenkestävä tehokkaan laskentayksikön ja säännöllisten ohjelmistopäivitysten ansiosta
- FendtONE mahdollistaa toiminnan ja toimintojen asetusten perusteellisen mukauttamisen optimaalisen ergonomian saavuttamiseksi.
- Yhtenäinen käyttölogiikka FendtONE-onboardin (traktori) ja offboardin (toimisto) välillä – säätöjä ei tarvita (FendtONE offboard ei vielä saatavilla Suomessa)



3L-joystick – täysi hallinta kolmella tasolla

3L-joystick Profi Setting 2 ja Profi+ Setting 2 mahdollistaa hydraulisten toimintojen kätevän käytön ja jopa kolmen etukuormaajatoiminnon tai Cargo Profi -toiminnon rinnakkaiskäytön. Se on myös täysin ISOBUS-yhteensopiva. Jopa 27 toimintoa voidaan jakaa kolmelle käyttötasolle – ne voidaan mukauttaa yksilöllisesti värikoodatulla palautteella. Suunnanvaihtopainike säästää otteen vaihtamiselta ja helpottaa suunnan vaihtamista. Turvallisuuden parantamiseksi koko joystick voidaan lukita tahattoman käytön estämiseksi. Ihanteellinen vaativiin käyttötarkoituksiin, joissa on paljon toiminnallisuutta.



Monitoimiohjaukskahva – kaikki hallinnassa

Fendt 300 Varion monitoimiohjaukskahva yhdistää tärkeimmät ajotoiminnot loogisessa järjestyksessä. Suunnanvaihtoa, vakionopeudensäädintä ja ajonopeutta voidaan ohjata kahdella eri ajotavalla. Vakionopeudensäätimen nopeutta voi säätää ajon aikana kiertosäätimellä. Lisäksi päisteautomaatiikan käyttöön on neljä painiketta, 5 vapaasti ohjelmoitavaa painiketta ja 2 proportionaalista keinukytintä hydraulikkatoiminnoille. Tärkeät moottorin ja vaihteiston toiminnot, kuten TMS ja nopeusmuisti, on sijoitettu selkeästi alempaan alueeseen. Kaikkien hallintalaitteiden keskeinen sijainti vähentää kurottamisen tarvetta ja lisää mukavuutta jokapäiväisessä työssä.



Yksi asia on yksinkertainen: FendtONE

■ Johdonmukainen toimintafilosofia

Markkinoiden ensimmäinen kokonaisvaltainen toimintatapa FendtONEen kautta mahdollistaa saumattoman käytön ilman muihin medioihin totuttautumista.

■ Vapaasti ohjelmoitava käyttökonsoli.

Näppäimistön vapaa määrittäminen Individual Operation Managerin (IOM) kautta.

■ Pääteverkko

Markkinoiden ensimmäinen toimintakonsepti, jossa on pääteverkko ja keskusyksikkö tehtaalta, mahdollistaa sisällön reaaliaikaisen synkronoinnin kojelaudalla ja päätteellä.

■ Ainutlaatuinen värikonsepti

Looginen ja dynaaminen värikonsepti erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä ja toiminnoilla varmistaa optimaalisen yleiskuvan



onboard

offboard

FendtONE onboard - kuljettajan työpaikka ohjaamossa

FendtOne:lla koneen käyttö on yksinkertaisempaa kuin koskaan. Erilaiset tekniset toiminnot yhdistettynä ohjaamon korkeaan mukavuuteen helpottavat päivittäistä työskentelyäsi pellolla – esimerkiksi erilaisilla ohjausjärjestelmillä tai koneohjauksilla. Valitse nyt yleiskatsaus FendtONE kuljettajan työpaikan valokohdistista.

Työkoneohjaus

FendtONE-koneohjausjärjestelmä yhdistää traktorin ja työkoneen optimaalisesti, mikä mahdollistaa osien tarkan hallinnan ja osien tarkan käsittelyn. Tämän intuitiivisen käyttöjärjestelmän ansioista seurauksena on maksimaalinen käyttömukavuus, käyttöresurssien säästöt ja kuljettajan helpotus.



Automaattiohjaus

FendtOne automaattiohjaus huolehtii tarkasta koneen käytöstä ja kestävästä maaperän suojauksesta pitämällä konetta automaattisesti halutulla raidalla. Tämä helpottaa kuljettajan työtä, alentaa käyttökustannuksia ja säästää aikaa erityisesti pitkissä työpäivinä.



FendtONE offboard – tietojen digitaalinen keruu, analysointi ja hallinta

Yrityksesi tuottaa arvokasta tietoa koneiden, henkilöstön ja resurssien dokumentointia ja optimointia varten. Täydellinen tietojen kerääminen ja visualisointi on tätä varten välttämätöntä. FendtONE offboard* yksinkertaistaa maatilalla päivittäisten töiden suunnittelua ja suorittamista huomattavasti standardoitujen tietojen langattoman siirron avulla portaaliin. Yksinkertainen ja intuitiivinen johdatus digitaaliseen dokumentointiin ja koneen käyttöön.

*Huomaa, että FendtONE offboard ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikissa maissa.

Agronomia

FendtONE mahdollistaa saumattoman agronomian peltotyön aikana kerättyjen peltotietojen automaattisen dokumentoinnin avulla. Nämä tiedot siirretään maatilalla hallintajärjestelmään, joka varmistaa täydellisen dokumentoinnin ja tulevaisuuden turvallisuuden samalla kun säästät aikaa toimistossa.



Telemetry

FendtONEen telemetria mahdollistaa konetietojen reaaliaikaisen seurannan ja analysoinnin, mikä varmistaa optimaalisen kalustonhallinnan ja vikojen ehkäisyn. Nämä tiedot eivät ainoastaan auta sinua, vaan myös huoltokumppaniasi diagnosoinnissa ja kunnossapidossa, mikä mahdollistaa parempien logistiikka- ja palvelupäätösten tekemisen.



Kun traktori ja työkone yhdistyvät.

Kun suunnittelu ja hallinta yhdistyvät.



Jotta yritys toimii!

Sinun on luotettava maatalouskoneisiisi. Mutta jotain odottamatonta voi aina tapahtua. Jotta yrityksesi toiminta kuitenkin jatkuu, Fendt-huoltokumppanisi on käytettävissäsi milloin tahansa, erityisesti satokauden aikana. Tämä tarkoittaa, että et menetä arvokasta aikaa pellolla tai kuljetuksen aikana.



Fendt Care palvelupaketit – Parasta maatalouskoneellesi

Hyödynnä Fendt-maatalouskoneesi optimaalinen käyttövalmius täysin kustannusten hallinnassa jopa lakisääteisen takuajan jälkeen. Fendt Care -jäsenyys tarjoaa sinulle räätälöidyt huolto- ja korjaussopimukset. Valitse juuri sinulle sopivan palvelupaketin ja ehdot. Voit halutessasi kattaa kaikki korjausriskit ja lyhentää korjausaikoja sallimalla jälleenmyyjäsi etäkäytön koneen tietoihin Fendt Connectin kautta. Fendt tarjoaa sinulle traktorimarkkinoiden pisimmän suojan ja alan kattavimman maatalouskonevakuutuksen. Fendt Caren edut ovat ilmeiset: riskisi on minimoitu, kustannukset ovat laskettavissa ja sinulla on täydellinen suunnitteluvarmuus.



Tutustu täydelliseen Fendt Care-suunnitelmaan!

AGCO Finance – Kumppanisi yrityksesi kasvuun

Vuokra-, rahoitus- tai leasingpäättöksessä tuemme sinua asiantuntevasti ja vuosikymmenten kokemuksella. Ja Fendt palvelu on sinua varten myös jokapäiväisessä työssäsi: Varmistaaksemme, että kustannukset pysyvät laskettavissa ja koneesi ovat aina käyttövalmiita, tarjoamme sinulle räätälöityjä huolto- ja palvelutarjouksia, jotka ylittävät lakisääteisen takuun.



Varaosat – Alkuperäiset varaosat, ilman kompromisseja

Fendt-myyntikumppanisi asentaa vain alkuperäisosa varmistukseksi, että Fendt pysyy 100-prosenttisena Fendtinä. Näillä on taattu laatu ja testattu toiminnallinen luotettavuus.

Tämä on sinulle monin tavoin kannattavaa:

- 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendtin varaosille ja niiden asennukselle
- Korkeimman tason käyttöturvallisuus huippuarvon säilyttämisellä
- Häätapauksessa nopeasti paikan päällä.

Fendt-huoltokumppanisi on käytettävissäsi seitsemänä päivänä viikossa ja ympäri vuorokauden, erityisesti satokauden aikana. Konevian sattuessa teknikko on paikalla lyhyessä ajassa ja korjaa koneen mahdollisimman nopeasti.

Esittelypalvelu – Testaa itse

Haluatko itse testata, miten maatalouskoneemme toimivat käytössä? Tämä on mahdollista esittelypalvelun avulla. Jälleenmyyjän lyhyen ohjeistuksen jälkeen voit testata omassa yrityksessäsi, miten uusi traktori tai työkone toimii arkipäivän töissä. Koska loppujen lopuksi sinä itse tiedät parhaiten, mihin uuden koneen on kyettävä.



Sovi esittelyaika nopeasti!

Ota huomioon, että FendtONE offboard ei ole tällä hetkellä saatavissa kaikissa maissa.

Tekniset tiedot ja varustevaihtehtodot

		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Moottori						
Nimellisteho, DP ECE R 120	kW/hv	74/100	83/113	90/123	97/132	104/142
Maksimiteho	kW/hv	76/103	83/113	90/123	98/133	104/142
Maksimiteho, DP ECE R 120	kW/hv	83/113	90/123	98/133	105/143	112/152
Sylinteritilavuus	cm³	4400	4400	4400	4400	4400
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maksimivääntö, 1500 r/min	Nm	497	536	571	608	650
Vääntömomentin nousu	%	48.4	41.4	38.9	37.2	37.1
Polttoaineen määrä	litraa	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue-säiliö	litraa	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
Vaihteisto ja voimanotto						
Vaihteiston tyyppi		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Nopeusalue eteen	km/h	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40
Nopeusalue taakse	km/h	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40	40
Takavoimanotto		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000
Nostolaite ja hydraulikka						
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	110	110	110	110	110
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	1/2/4	1/2/4	1/2/4	1/2/4	1/2/4
Venttiileitä enintään lisävarusteena (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	0/3/4	0/3/4	0/3/4	0/3/4	0/3/4
Hydrauliolijyn maksimimäärä	litraa	43	43	43	43	43
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	5960	5960	5960	5960	5960
Etuostolaitteen maksiminostokyky	daN	3065	3065	3065	3065	3065
Renkaat						
Eturenkaat (vakio)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24	480/65R24
Vakiotakarenkaat		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38	540/65R38
1. Valinnaiset eturenkaat		480/65R24	480/65R24	420/85R24	420/85R24	420/85R24
1. Valinnaiset takarenkaat		540/65R38	540/65R38	460/85R38	460/85R38	460/85R38
2. Valinnaiset eturenkaat		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Valinnaiset takarenkaat		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38
Mitat						
Kokonaisleveys vakioireenkailla	mm	2220	2220	2320	2320	2320
Kokonaispituus	mm	4336	4336	4336	4336	4336
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioireenkailla ilman Fendt Guide -ohjausjärjestelmää	mm	2730	2730	2760	2760	2760
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioireenkailla Fendt Guide -ohjausjärjestelmän kanssa	mm	2780	2780	2810	2810	2810
Maavara enintään	mm	510	510	510	510	510
Akseliväli	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Painot						
Käyttöpaino (sis. yleiset lisävarusteet +/- 5%)	kg	5390	5390	5510	5510	5510
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0

	Power	Profi	Profi+
Moottori			
Esilämmitysyksikkö (moottori, voimansiirtolijy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voimansiirto			
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Peruutussummeri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opastusjärjestelmä			
Opastusjärjestelmän peruspaketti			<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI-päisteautomatiikka (TI Auto & TI Turn Assistant)			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>
Implement Slope Compensation			<input type="checkbox"/>
Agronomia			
Agronomian peruspaketti			<input checked="" type="checkbox"/>
Telemetria			
Telemetrian peruspaketti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect			<input type="checkbox"/>
Koneohjaus			
Koneohjauksen peruspaketti		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lohkon hallinta			<input type="checkbox"/>
Annostelunsaatio Variable Rate Control			<input type="checkbox"/>
Fendt Implement Management (TIM)			<input type="checkbox"/>
Fendt Implement Management (TIM-Steering)			<input type="checkbox"/>
Vario-käyttö			
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydraulikan hallintalaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3L-ohjaussauva		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yksilöllinen käytönhallinta – joustava näppäinten määritys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Digitaalinen kojelauta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12" päätte, kosketusnäyttö ja näppäimet		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toinen 12" päätte katossa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Active-ohjaus			<input checked="" type="checkbox"/>
Elektroninen ajonestolaite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohjaamo			
Aktiivihiiisuodatin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luokan 4 ohjaamon ilmansuodatin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohjaamon mekaaninen jousitus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ohjaamon ilmajoustus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Super comfort -istuin, 3-pisteturvavyö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort-istuin, ilmajoustettu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Super Comfort -istuin, ilmajoustitettu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SuperComf-istuin Titanium / DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apukuljettajan istuin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilmastointi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaattinen ilmastointi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilmastoituu säilytystilä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaksiosainen tuulilasi ja ovi oikealla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yhtenäinen tuulilasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yhtenäinen tuulilasi ja ovi oikealla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuulilasi laminoitua turvalasia, tuulilasin lämmitys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takalasin lämmitys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takaikkunan rullakaihdin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yksivarsipyhkiä edessä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yksivarsipyhkiät / 2 pyyhintäalaa - 180/240 astetta (jatkuva tuulilasi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takaikkunan pesulaite/pyyhkiä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköisesti säädettävä ja lämmitettävä taustapeili ja laajakulma-peili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamera taakse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisälaittepidin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohjausyksikön pidike	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yleismatkapuhelinteline		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tablettiteline	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infotainment-paketti + äänentoistojärjestelmä 4.1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 kamerallitää		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 USB-porttia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Reaction -ohjausjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Päävirtakytkin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valaistus			
Bi-halogeniajovalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajo- ja kaukovalot LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisävalot edessä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-lisävalot edessä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Työvalot A-pylväässä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-pilarin LED-työvalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takalokasuojan työvalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takalokasuojan LED-työvalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Työvalot Takalokasuojan GroundVision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katon takatyövalot / 2 paria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Kori			
Katon LED-takatyövalot / 2 paria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katon etu-ulkotyövalot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Katon LED-etu-ulkotyövalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Katon etusisätyövalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-takavalot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Päiväajovalot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-kattovikuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tasosäädetyt etuakselin jousitus, lukittavissa			
Tasosäädetyt etuakselin jousitus, lukittavissa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ohjausjärjestelmä			
Ohjausjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perävaunun jarruassistentti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paineilmajärjestelmä, 2-piirijärjestelmä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paineilmatoiminen Duomatic-kytkin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neliveto / tasauspyörästäön lukko			
Taka-/etutasauspyörästäön 100-prosenttisellä levyllä ja kääntökulma-antureilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nostolaite			
Sä-etunostolaite, ulkoinen hallinta (erillinen venttiili, 1-toim.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort-etunostolaite 1-toim., asentosaatio, ulkoiset hallintalaitteet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comfort-etunostolaite 2-toim., asentosaatio ja kevennys, ulkoiset hallintalaitteet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköhydraulinen nostolaite 1-toim. (EHR), ulkoiset hallintalaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voimanotto			
Edessä: 1000 r/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takavoimanotto 540/WZW/1000 r/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Takana: Voimanoton laippa-akseli 540/540E/1000 r/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulikka			
EHS-venttiilin hallinnan ristivipu, monitoimiohjaussauva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EHS-venttiilin käytön lineaarimoduuli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Takahydrauliikan venttiilin hallintapainikkeet traktorin takaosassa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (110 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1. ja 2. EHS-venttiili takana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. EHS-venttiili takana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. EHS-venttiili takana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. EHS-venttiili edessä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power Beyond -hydraullitää	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraullitää Power-Beyond FFC (FlatFace)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paluu takana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paluuliitin edessä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paineeton paluuvirtaus taakse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DCUP-liittimet takana (kytke paineenalaisina)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDK-pikalitittimet takana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biohydrauliolijy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisävaruste			
Manuaalinen vetolaite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korkeussäädettävä kuulapainen vetokytkin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuulavetolaite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vetokoukku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vetoaisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etupainot, eri kokoja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takapyöräpainot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pakko-ohjauskuulat (yksi- tai kaksipuolinen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kääntyvät etulokasuojat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Etukuormaaja			
Fendt Cargo 4.75 S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 - 3. venttiili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 Profi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 Profi - 3. venttiili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 S Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Tilanne: 01.09.2025, ajankohtaiset tekniset tiedot löytyvät tästä: fendt.com/300-vario-data

FENDT



Leaders drive Fendt.



 **AGCO**
Your Agriculture Company

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Saksa

FI/2501