

FENDT



Fendt 300 Vario

Leaders drive Fendt.

Indhold

06	Highlights
10	Motor
12	Drev
14	Lift og hydraulik
18	Ekstraudstyr
20	Kabine
26	FendtONE
28	Service
30	Tekniske data



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.

36 kg/HK

Effekt-til-vægt forhold

8,0 m

sporkreds

4,0 t

Nyttelast

110 l/min

Maks. hydraulikeffekt



Én, der kan klare det hele.



Den nye Fendt 300 Vario Gen4 forener moderne design med innovativ teknologi og høj komfort inden for sit ydelsessegment på 103 til 142 HK. Det intelligente merydelseskoncept Fendt DynamicPerformance yder ved behov pålideligt yderligere 10 HK, og således stiger den maksimale ydelse til op til 152 HK – effektivt og behovsafstemt. Op til syv uafhængige hydraulikventiler, hvoraf to eller tre befinder sig på multikoblingen for frontlæsseren, gør at Fendt 300 Vario bliver en ægte allrounder til alle typer opgaver. FendtONE-førerpladsen forbinder mark og kontor på intuitiv vis. Det nye drejbare super-komfortsæde, det nye affjedringskoncept og den rummelige VisioPlus-kabine med sit utrolige udsyn, sørger for endnu mere kørekøkomfort. Det moderne LED-lyskoncept inklusive dagskørellys og GroundVision-træk-bomsbelysning afrunder køreoplevelsen og løfter sikkerheden og arbejds-komforten til et helt nyt niveau.

Anvendelsesområder



Agerbrug



Transport



Græsarealer



Frontlæsseropgaver



Kommunal



Highlights

Fendt 300 Vario

1

Fendt DynamicPerformance (DP)

Med merydelseskonceptet Fendt DynamicPerformance har Fendt 300 Vario mere end 10 HK merydelse for øget produktivitet og effektivitet. Fendt DynamicPerformance registrerer automatisk, om andre forbrugere som ventilator, tryklufforsyning, klima anlæg eller hydraulikpumpen har brug for ekstra ydelse. Dette kompenserer DP målrette for, og sørger dermed for højere produktivitet med ensartet arbejdsresultat. På denne måde råder du over intelligent merydelse – behovsorienteret og pålideligt.

2

Fendt Vario-transmission

Der ligger mere end 30 års erfaring bag den trinløse Vario-transmission på Fendt 300 Vario. Den leverer stor trækraft fra 0 km/t til 40 km/t uden afbrydelser i trækraften – stille, økonomisk og komfortabel. Den trinløse tilpasning sørger for optimal afstemning af motoromdrejninger og kørehastighed i alle situationer. Lange serviceintervaller og en separat olieforstyring gør transmissionen ekstra økonomisk.

3

Løft med fuld kraft – både for og bag

Både front- og bagliften på Fendt 300 Vario yder fuld kraft og fleksibilitet til en lang række opgaver. Med en løftekraft på 5.960 daN bag og 3.065 daN for løfter den selv tunge redskaber med stor pålidelighed. Aflasningsreguleringen foran sørger for perfekt tilpasning til terrænet – optimalt til slåning eller ved vinterarbejde. Begge lifte kan let og enkelt betjenes udefra, hvilket gør monteringen af redskaber meget enkel og effektiv. Komfortfunktioner som den automatiske PTO-styring, svingningsreduktion og parkeringspositionen for liftarmene øger sikkerheden og kørekomforten – både på mark og vej.

4

Mere hydraulik, flere muligheder

Med op til syv uafhængige hydraulikventiler, hvor af to eller tre er til frontlæsseren og en Load-sensing-pumpe med 110 l/t sørger Fendt 300 Vario for stærk præstation og præcis styring. Farvekodede, selvslukkende ventilhætter gør tilkoblingen lettere, betjeningen foregår automatisk via multifunktionshåndtaget, lineærmodulerne og krydsgrebet eller 3L-joysticket. Via instrumentpanelet eller terminalen kan ventilindstillingerne tilpasses nemt og intuitivt.



5

Sikkerhed både nat og dag

Det smarte LED-lyskoncept på Fendt 300 Vario giver bedst muligt udsyn – både dag og nat. LED-dagskørellys, -forlygter og arbejdslygter, suppleret med nye baglygter med dynamiske blinkere, øger sikkerheden og produktiviteten. Den nye GroundVision trækbombsbelysning skaber optimal belysning bag – fuld kontrol, selv i mørket.

6

VisioPlus-kabine – Alting indenfor synsvidde

Lige meget om det drejer sig om frontlæsserarbejde, vejkørsel eller manøvrering: VisionPlus-kabinen skaber med sit synsfelt på 77° lodret og 323° vandret udsyn et absolut fantastisk allround udsyn gennem store glasflader. Det nye drejbare førersæde sørger for højeste komfort. Ved at anvende et kategori 4 filtersystem beskyttes føreren under arbejde med plantebeskyttelse.

7

Mere effektivt arbejde med FendtONE.

Med FendtONE førerarbejdspladsen er betjeningen af Fendt 300 Vario intuitiv, komfortabel og individuel. Ergonomisk placerede betjeningselementer, fleksibel joystick-styring og den trinløse forbindelse mellem traktor og kontor via FendtONE onboard og FendtONE offboard skaber mere overblik, kontrol og effektivitet. Kørsel med centimeterpræcision kræver ingen anstrengelser med Fendt Guide sporføring – således sparer man både tid og driftsmidler.

8

Skabt til frontlæssere

Fendt 300 Vario er optimal til frontlæsserarbejde: overlejringsteknologi, stop-and-go-funktion og Cargo Profi-funktioner som veje-, memo- og ryste-funktioner gør din hverdag lettere. Med dette 3L-joystick og den 3. ventil kan du betjene tre funktioner samtidig – for maksimal effekt. Høj foraksellast, bedste manøvreringsevne og den vedligeholdelsesvenlige konstruktion gør den til den perfekte frontlæssertraktor.



Fremtidssikret samlet pakke

Fendt 300 Vario er en allround-tractor. Både i mark, på eng, under frontlæseseropgaver samt på vejen viser den sin styrke.

Stærk på hældninger, skånsom mod græstørven

Med Fendt DynamicPerformance leverer Fent 300 Vario op til 10 HK merydelse – lige når du for brug for det. Den trinkløse Vario-transmission giver mulighed for en optimal tilpasning af motoromdrejninger og hastighed, græstørven skånes og sikkerheden øges på hældninger. Den aflastende frontlift tilpasser slåmaskinen perfekt i forhold til terrænet – så der høstes rent foder uden tidskrævende montering af aflastningsfjedre. Den store afstand til jorden på Fendt 300 Vario gør det lettere at køre hen over store skår og anhængerbremseassistenten øger sikkerheden ved vendemanøvrer med konstant hastighed på hældninger med læsevojn. Komfort-indhold som kabineaffjedring, den rummelige VisioPlus-kabine og den lette redskabsmontering gør 300 Vario til den optimale partner i græsarealer.

Højeste komfortniveau ved læsseopgaver

VisioPlus-kabine med forrude, der buer helt op i taget, skaber fantastisk udsyn opad – optimalt ved frontlæsesarbejde uden at skulle bøje kroppen. Den trinkløse Vario-transmission giver blød acceleration og præcis manøvrering. Med det ergonomiske 3L-joystick kan du betjene tre funktioner samtidigt – uden at skulle slippe grebet. Fendt Cargo Profi frontlæsser overbeviser med intelligente funktioner som veje- og memofunktion, samt arbejdsområdesbegrænsning. Den høje frontaksellast på Fendt 300 Vario og den gode manøvreringsevne i forbindelse med Fendt Active overlejringstyring sørger for sikkert og hurtigt arbejde.

Præcis udkørsel, komfortabel betjening, sikker pleje

Lige meget om det er ved plantning, pleje eller høst: Fendt 300 Vario giver dig alt, du har brug for i en moderne landbrugsvirksomhed. Med Fendt Guide arbejder du uden overlap og sparer på driftsmidlerne – Section Control og Variable Rate Control sørger for præcis udbringning. Fendt DynamicPerformance skaber efter behov mere trækraft med 10 HK merydelse. FendtONES betjening med det digitale dashboard, forageradministration og Fendt ONE offboard-funktionerne gør anvendelse og planlægning lettere. Yderligere komfortdetaljer som sædet, der kan drejes 20, det digitale bagkamera, den simple redskabsmontering og kategori 4-kabinen til plantebeskyttelse, der er tilgængelig fra fabrikken, gør Fendt 300 Vario til den optimale partner i marken.



Kør afslappet, kom sikkert frem

Ved transport er kørekomforten lige så vigtig som sikkerheden – og det er her, at Fendt 300 Vario viser sin styrke. Det afstemte affjedringskoncept med foraksel, kabine og sæde sørger for rolig køreadfærd, selv ved højere hastigheder eller ujævne veje. Dæmpningen af front- og baglift reducerer desuden yderligere svingninger for monterede redskaber. LED-forlygter, dagskørellys og optimalt udsyn hele vejen rundt øger synligheden og sikkerheden på vejen. Den trinløse Vario-transmission med TMS gør rykfri og hurtig acceleration mulig, lige som i en personbil med automatgear. Anhængerbremseassistenten holder vogntoget stabilt og forhindrer farlig opskubning – for mere sikkerhed, når den er vigtig at have. Yderligere sikkerhedsfunktioner som konturbelysning, advarselstrekanter eller brandslukker er fuldt integreret fra fabrikken, så de altid er lige ved hånden.

Både til by og land

Lige meget om det gælder vinterarbejde, engpleje eller transport: Fendt 300 Vario giver kommuner maksimal effektivitet, komfort og sikkerhed. Med sine opvarmede ruder af sikkerhedsglas (VSG), LED lyskonceptet og den rummelige, klimatiserede VisioPlus-kabine har du altid optimalt udsyn og komfort i al slags vejr. Førersædet med forlænget ryglæn og tre-punkts-sele og det polstrede passagersæde skaber en sikker og behagelig plads for medarbejderne. Den aflastende frontliftstyring sørger ved vinterarbejde for en jævn rydning og passer samtidigt på udstyret. Med op til 7 hydraulikventiler, bio-hydraulikolie og HVO-brændstofgodkendelse og med dæk til kommunalt arbejde fra fabrikken er den meget veludstyret – ren, bæredygtig og pålidelig.



Effektiv og altid i gang



650 Nm
Maks. drejningsmoment

Ekstra ydelse

Med merydelseskonceptet Fendt DynamicPerformance har alle modeller i serien Fendt 300 Vario Gen7.1 op til 10 HK højere ydelse for øget produktivitet og effektivitet. Til forskel fra de klassiske boost-koncepter registrerer Fendt DynamicPerformance automatisk, om andre forbrugere som ventilator, tryklufforsyning, klimaanlæg eller hydraulikpumpen har brug for ekstra ydelse. Dette kompenserer Fendt DP målrettet for, og sørger dermed for højere produktivitet ved ensartet arbejdsresultat. Dette gælder også jordbearbejdning, PTO-opgaver, transport eller stationært PTO-arbejde med foderblandere, Fendt DP er altid klar, når du har brug for den. Sådan udnytter du effektivt en højere ydelse – fleksibelt og pålideligt.

Kraftfuld motor: AGCO Power 44 HD

Bag den kompakte konstruktion på Fendt 300 Vario gemmer der sig en bomstærk partner: AGCO Power 44 HD motoren. Den 4-cylindrede motor med sine 4,4 liter slagvolumen yder en utrolig maksimal effekt på op til 152 HK inklusive Fendt DynamicPerformance – optimalt til forskellige typer arbejde i marken, til transport eller kommunale opgaver. Takket være et indsprøjtningstryk på 1.800 bar og den elektroniske motorstyring kan motorkraften af AGCO Power 44 HD anvendes præcist og effektivt, lige når du har brug for den. Samtidigt sørger den automatiske justering af ventilspillerum via hydrostemples for en usædvanlig rolig og vibrationssvag drift og mindre vedligeholdelse. Ved vejtransport når Fendt 300 Vario en maksimal hastighed på 40 km/t ved kun 1.550 omdr./min – optimalt for økonomisk kørsel. Ved krævende trækarbejde har du et maksimalt omdrejningsmoment på 650 Nm til rådighed ved 1.500 omdr./min. Med sin balancerede kombination af kraft, effektivitet og manøvrering er Fendt 300 Vario den perfekte løsning for alle, der dagligt har brug for højeste præstation på forskellige arbejdsområder.



Stor rækkevidde, lave emissioner

Lange arbejdsdage uden afbrydelser? Slet intet problem for Fendt 300 Vario. Dens store 210-liters dieseltank og 23-liters AdBlue-tank sikrer maksimal anvendelsestid med minimal afbrydelse til optankning. Det integrerede brændstoffilter med termoventil sørger selv ved lave temperaturer for pålidelig drift. Også når det kommer til emissioner er Fendt 300 Vario klædt godt på: Den moderne udstødningsgas recirkulation, som består af en dieseloxydationskatalysator (DOC), et passivt dieselpartikelfilter (DPF) og SCR-teknologi opfylder standarden for udstødningsgasniveau V.

Effektivt kølekoncept

En kompakt kølerpakke med stor ladeluftkøler, svingbar klimakondensator og et kølegitter med sekskantede huller garanterer optimalt luftflow og maksimal køleeffekt. Overskuelig konstruktion med plan kølerunderside forhindrer, at snavs aflejres og gør vedligeholdelsen lettere. Den elektroniske Viscronic-blæser tilpasser sig permanent til det faktiske behov for afkøling – dette reducerer støj, sparer brændstof og øger kørekomforten. Desuden kan alle kølere aktiveres enkeltvis, hvilket giver stille og effektivt arbejde. På denne måde forbliver Fendt 300 Vario altid kølig, kraftfuld og vedligeholdelsessvag selv under intensiv brug – for maksimal pålidelighed og effektivitet ved daglig anvendelse.



Fendt Vario-transmission – 30 års erfaring, der mærkes

Fendt 300 Vario Gen5 bygger på mere end 30 års erfaring med den trinløse Vario-transmission – og det mærkes under enhver opgave. Transmissionen sørger for højeste kørekøkomfort, maksimal effektivitet og en uafbrudt kraftoverførsel. I bare et enkelt køretrin accelererer traktoren fra 0 til 40 km/t – støjsvag og brændstofbesparende og uden afbrydelse af trækraft. Vario-transmissionen tilpasser sig trinløst til enhver arbejdsopgave og giver en optimal udnyttelse af motoren. Motoromdrejninger og kørehastigheden kan her styres komplet uafhængigt af hinanden. Via den permanente kraftoverførsel er man også sikker i terræn med hældninger. Et separat oliestyling og lange serviceintervaller forbedrer desuden økonomien: Udskiftning af gearolie er kun nødvendig hvert 2. år eller efter 2000 driftstimer – helt uden specialolie.

Opnå mere ved lav hastighed

Med den automatiske spidsbelastningskontrol 2.0 og Tractor Management System (TMS) arbejder du altid indenfor det optimale område. TMS afstemmer automatisk motoromdrejninger og transmissionsudveksling optimalt, mens spidsbelastningsreguleringen bestemmer hvor langt omdrejningstallet maksimalt må synke ved belastning, inden transmissionen efterregulerer. Der er kun hastigheden, der skal fastlægges – resten overtager traktoren automatisk. Således spares brændstof, produktiviteten øges og selv førere uden den store erfaring skaber flotte resultater.

Kundefordele ved Vario-transmission

- Meget præcis køreadfærd fra 0,02 km/t til 40 km/t
- Den bløde kraftoverførsel gør særlig jordskånende arbejde muligt, optimalt for følsomme arealer og præcise opgaver.
- Øget sikkerhed ved acceleration og hastighedstilpasning på hældninger ved hjælp af permanent kraftoverførsel.
- Konstante PTO-omdrejninger ved variable kørehastigheder
- Transmissionen kræver kun olieskift for hver 2.000 driftstimer eller hvert andet år, der er ikke brug for specialolie – det sparer tid og driftsomkostninger.
- Den elektroniske styring med TMS og spidsbelastningsregulering 2.0 sørger for en automatisk afstemning af motor og transmission, og dette giver let betjening og maksimal effektivitet.

Fordele ved spids-belastningsregulering 2.0

- Traktoren arbejder altid i det optimale område, hvilket skaber højere produktivitet og gør den særligt økonomisk – f.eks. via størst mulig arealydelse.
- Den ønskede hastighed kan angives via køregrebet, kørepedalen eller fartpilot-funktionen.
- Den høje betjeningskomfort aflaster føreren betydeligt, så han fuldt ud kan fokusere på optimeringen af redskaber/arbejds kvaliteten.
- Den lette betjening gør oplæring af nye medarbejdere lettere, og dette sparet tid og gør virksomheden mere fleksibel.

De rigtige motoromdrejninger til enhver opgave

PTO bag på Fendt 300 Vario tilbyder tre motoromdrejninger (540 / 540E / 1000 omdr./min) til et utal af opgaver. Den direkte forbindelse til krumtapsakslen med et enkelt tandhjulstrin sørger for en effektiv kraftoverførsel ved minimalt effekttab. Den koniske PTO-tap gør tilkobling lettere. 1000 omdr./min økonomi-, vej-, og flange-PTO samt en front-PTO med 1000 omdr./min er tilgængelig som ekstraudstyr. Vådkoblingen reducerer støj og slitage. I skiftende sæsoner kan front-PTO frakobles, hvis den ikke bruges – det sparer energi og mindsker slitage.

Automatikfunktion og stationær drift

Den automatiske funktion af PTO-aksler på Fendt 300 Vario giver ekstra let og effektiv betjening. Via en tasteprogrammering på køregrebet kan man styre automatisk til- og frakobling af PTO – alt efter bag- eller frontliftens position. Under stationær drift kan der ved ekstern aktivering af bagerste PTO hentes en lagret motorhastighed. På denne måde er indstigning i kabinen unødvendig f.eks. ved påfyldning af en gylletank.





Fordele ved hydraulik

- Op til 7 uafhængige styreventiler (maks. 4 bag, 1 for, 2-3 via multikoblingen i midten)
- Ingen blanding af olie og snavs i transmissionen
- Ingen fejlbetjening, ingen fælles slanger
- Diverse anvendelses- og indstillingsmuligheder
- Nem og komfortabel betjening via lineære moduler, multifunktions-styregreb og krydsgreb eller 3L-joystick
- Individuel programmering af betjeningslementer med farvemarkering
- Selvlukkende ventilspjæld forhindrer, at der kommer urenheder i hydraulikolien
- Enkeltvis eller central låsning af ventiler forhindrer utilsigtet betjening f.eks. ved kørsel på vej

Mere hydraulik, flere muligheder

Hydraulikken på Fendt 300 Vario er dimensioneret til højeste effektivitet og størst mulig alsidighed. Den indeholder en stor olieforsyning til et utal af opgaver – fra simple styrefunktioner til krævende redskaber med højt olieforbrug. Takket være den intelligente teknologi, gennemtænkte betjeningskoncepter og komponenter af bedste kvalitet er Fendt 300 Vario klar til professionel anvendelse i landbrug og til kommunalt arbejde.

Driftshydraulik

Arbejdshydraulikken på Fendt 300 overbeviser med en Load-Sensing-pumpe, der gør en transportvolumen på op til 110 l/min. mulig. En stor, udtagelig oliemængde på 43 l garanterer en sikker forsyning, også for redskaber med højt olieforbrug. Alt efter udstyr er der op til syv elektroniske, dobbeltvirkende ventiler til rådighed, der kan konfigureres individuelt og tilbyder

funktioner som flydestilling, tidsstyring og prioritet. Til dette formål er der fire ventiler bagpå, en foran og to eller tre via multikoblingen, der separat er til rådighed for frontlæsseren. Betjeningen foregår komfortabelt og individuelt indstillet via multehåndtaget 3L-joysticket, krydsgrebet eller lineærmodulerne. Ventilerne kan her individuelt tildeles betjeningslementerne, herved vises en farvekode, der tilpasser sig alt efter hvilken ventil, der kan betjenes. Også ventilen til den eksterne betjening bag kan frit vælges. Farvemærkede, selvlukkende ventilhætter med enhåndsbetjening beskytter pålideligt systemet mod snavs. Separate olieforsyninger til transmission og hydraulik forhindrer blanding af olierne og gør det muligt, at anvende bio-hydraulikolie – for større bæredygtighed og driftssikkerhed.

Den optimale frontlæssertraktor

Lige meget om det er på gården, i stalden eller i marken – brug af frontlæsseren er en del af det daglige arbejde for mange landmænd. Fendt 300 Vario er som skabt til dette: Kompakt, manøvrevenlig og yderst let at køre. Takket være overlejringsteknologien, Stop&Go-funktionen, det perfekte udsyn til arbejdsområdet via forruden, der buer op i taget og den præcise styring via 3L-joysticket, skabes den de perfekte forudsætninger for nøjagtigt, sikkert og komfortabelt arbejde med frontlæsseren. Fendt Cargo 4.75 er perfekt afstemt i forhold til 300 Vario og sætter nye standarder for frontlæsserarbejdet. Med sin intelligente teknologi, op til tre separate ventiler, ny multikobling og et optimeret design øger den effektiviteten under den daglige brug. Komfort, sikkerhed og kontrol når et helt nyt niveau. På denne vis skabes suveræn ydelse på trods af alle udfordringer.

Frontlæsseren Fendt Cargo 4.75 har en løftekraft på ca. 2,1 t og en løftehøjde på ca. 4,15 m. Med sine praktiske funktioner som Cargo Lock, multikobling med støvhætte og værktøjsfri montering og afmontering er den perfekt til daglig brug. Betjeningen foregår komfortabelt via krydsgrebet eller som ekstraudstyr via 3L-joysticket. Til standardudfordringer er S-armen optimeret for optimalt udsyn og lavere vægt. Cargo 4.75 tilbyder desuden øget kørestabilitet, da armen sidder tættere på tyngdepunktet.

Fendt Cargo 4.75 Profi derimod scorer points med smarte funktioner som integreret vejefunktion, arbejdsområdebegrænsning og hukommelsesfunktion for arm- og værktøjspositioner. Rystefunktionen gør aflæsning lettere, mens slutpositionsdæmpningen reducerer materialetab. Arbejdslygterne på armen sørger for bedre udsyn – også i mørket. Dette styres alt sammen intuitivt via 3L-joysticket og 12"-terminalen, inklusive den automatiske dokumentation og servicevisning.



Stærk, præcis, bekvem

Kompakt, kraftfuld, klog

Frontliften på Fendt 300 Vario overbeviser takket være sin kompakte, robuste konstruktion og fulde integration i den taljeformede halvramme – for en kort frontkonstruktion og maksimal manøvrebevne. De foldede liftarme ligger tæt mod maskinen og giver stor afstand til frontlæsseren. Med en maksimal løftekraft på 3.065 daN og tre varianter kan den anvendes fleksibelt. Den integrerede sidebeskyttelse, cylinderbeskyttelse og svingningsdæmper sørger for redskabsbeskyttelse og kørekøkomfort. Den eksterne betjening og separate ventilaktivering giver mulighed for komfortabel redskabsmontering og arbejde uden begrænsninger af arbejdshydraulikken.

Komfort-frontlift med positions- og aflastningsregulering

Komfort-frontlift med positionskontrol og aflastningsregulering sikrer de optimale arbejdsresultater. Kontakt- og aflastningstrykket kan ændres aktivt og dynamisk mellem 3 og 100 bar direkte via terminalen. Reguleringen starter fra 0,6 km/h - helt uden ekstra aflastningsfjedre. Resultatet er en høj foderkvalitet, lavere forurening og forbedret retningsstabilitet ved en målrettet belastning af forakslen.



Fordele

- Følger jordbundens kontur præcist i ensartet højde for at skåne redskab og spare brændstof under arbejdet
- Intet behov for montering og indstilling af aflastningsfjedre
- Optimal betjeningskomfort med indstilling via instrumentpanel eller terminal
- Bedste greb og sporstabilitet: vægten overføres fra redskab til forakslen, forbedrer grebet og hindrer afdrift på skråninger
- Slåmaskine: Skåner græstørven for optimal foderkvalitet, pga. lavere forurening. Trænger ikke ind i skåret.
- Redskabskombination med frontpakker/fronttank: bedste trækkevne, styreevne, sporstabilitet og ren, kontrolleret udjævning og pakning i hele arbejdsbredden
- Vinterservice med sneplov: Konstant kontaktryk for ensartet rydning
- Reduceret slitage af redskab og øget jordskåning

Baglift

Fendt 300 Vario overbeviser med sin kraftfulde bagerste lift, som kan anvendes til en lang række opgaver. Med en løftekraft på 5.960 daN løfter den selv tunge redskaber helt uden besvær. Den elektroniske liftkontrol (EHR) med proportional komfortbetjening og automatisk funktion for PTO gør arbejdet langt lettere. Takket være ekstern betjening bliver montering og afmontering hurtig og let. Den aktive svingningsdæmpning sørger for rolig kørsel og mere styresikkerhed. Liften kan låses sikkert i alle positioner, og parkeringspositionen for liftarmene skaber yderlig plads til redskaber i nederste monteringsposition eller med PTO.

Fordele

- Liftcylinderen kan køres med pendulnivellering, som giver optimal redskabsanvendelse på arealer med tværgående hældning
- Liftarmenes spredsmål kan let og enkelt tilpasses ved hjælp af en bolt, som gør at forskellige redskaber hurtigt og sikkert kan monteres.
- Beskyttelse af bøsninger og harmonikabælg sikrer løftecylinderen mod snavs og slitage, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Det store løfteafstand på op til 80 cm gør det muligt, at arbejde med forskellige former for redskaber, selv ved de mest krævende opgaver.

Sikkerhed og stabilitet

Gennemtænkt konstruktion

Med sin taljerede halvramme skaber Fendt 300 Vario maksimal manøvrevevne – optimalt til arbejdet med frontlæsseren. Den kompakte konstruktion integrerer på pladsbesparende og robust vis motor, køling, front-PTO og akselophæng. Op til 51 cm frihøjde og plejedæk fra fabrikken gør den perfekt til plejearbejde i de sene vækststadier. Forakselaffjedringen med 80 mm fjedervandring sørger for højeste kørekøkomfort og nøjagtigt arbejde. Firehjulstræk- og differentialespærre med automatisk funktion eller permanent aktivering garanterer traktion og sikkerhed – selv ved tunge opgaver eller på stejle hældninger.

Sikker opbremsning – sat i system

Lige meget om det er i mark eller på vej: Firehjulstræk-bremseanlægget der fungerer via aktivering af firehjulstræk med bremsekraftforstærkeren sørger for korte bremselængder – også ved tung last. Til anhængere tilbyder traktoren pneumatiske og hydrauliske bremssystemer og intelligente hjælpefunktioner så som anhængerbremseassistenten (TBA). Dette system registrerer kritiske situationer og stabiliserer vogntoget, idet systemet automatisk aktiverer den pneumatiske bremse på anhængerens eller det monterede redskab, selv uden aktivering af bremsepedalen. På denne måde forbliver anhængerens udstrakt og en farlig sammenskydelse forhindres.

Styring på niveau med personbiler

Fendt Reaction-styring for stabil ligeudkørsel og komfortabel håndtering. Med Fendt Active overlagingsstyring er en ratomdrejning nok til en fuld styrebævegelse – optimalt for snævre vendemanøvrer og ved frontlæsserarbejde. Den kan aktiveres ved tryk på en knap, understøtter op til 25 km/t og reduceres automatisk fra 8 km/t. Resultatet: Vend hurtigere, kø afslappet

Fordele

- Sikker ligeudkørsel ved hjælp af integreret returmoment – som på en personbil.
- Komfortabel og præcis styring, især ved højere hastigheder
- Fuldt styreudslag med en enkelt omdrejning af rattet – perfekt til snævre foragre og ved frontlæsserarbejde
- Automatisk tilpasning af styreassistance fra 8 km/t for mere stabilitet ved op til 25 km/t
- Let og enkelt aktivering via tryk på en tast på armlænet



Automatisk lås af styreaksel

Den automatiske styreaksellås på Fendt 300 Vario skaber mere kørekøkomfort og sikkerhed. Ved høje hastigheder låses anhængerens styreaksel automatisk – så kørslen bliver stabil. I sving åbnes den for bedre styreevne og mindre slitage. Hastighedsintervallet kan let og enkelt indstilles via terminalen (0-3 km/t for at åbne, 10-25 km/t for at låse styreakslen). Ved bakning låses akslen automatisk. Systemet aflaster føreren og optimerer transporten.

Fleksibel fastgøring, optimal ballastering

Fendt 300 Vario tilbyder et veludtænkt anhængersystem med op til 3 t støttelast og fire koblingsvarianter – for maksimal fleksibilitet i nederste hitch. I anhængerrammen har de højdejusterbare anhænger koblinger til alle serier en støttelast på 2 t. Den integrerede glidebeskyttelse og PTO-dækslet øger sikkerheden. For optimal trækkevne og jordskåning kan traktoren ballasteres individuelt – med front-, bag- eller hjulvægte, helt uden at begrænse manøvrevevne eller udsyn. Ved en tilladt totalvægt på 9,5 t står en høj nyttelast på op til 4 t til rådighed for redskaber og behovsorienteret ballastering.

VisioPlus Kabine

Med et vertikalt synsfelt på 77° og et horisontalt udsyn på 323° skaber kabinen bedste forudsætninger for nøjagtigt og sikkert arbejde, uanset om det er med frontlæsser, ved manøvrering eller på vejen. Store glasflader, smalle kabinestolper og et veludtænkt lyskoncept sørger for klart udsyn – selv i mørke. Den opvarmede forrude af sikkerhedsglas (VSG) forhindrer tildugning, øger sikkerheden og sørger for et endnu lavere støjniveau i kabinen. For endnu bedre udsyn kan spejlene justeres elektrisk og opvarmes – for klart udsyn selv ved regn, tåge eller kulde. Indvendigt overbeviser kabinen med sin behagelige klimatisering, de ergonomisk placerede FendtONE-betjeningselementer, et super-komfortsæde, der kan drejes 20° – for afslappet arbejde når dagen trækkes ud. Med den nye Apple-CarPlay-integration bliver forbindelsen mellem arbejde og digital hverdag helt trinfri. Som ekstraudstyr giver kabinen beskyttelse i henhold til kategori 4 – optimalt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. VisioPlus-kabinen på Fendt 300 Vario er mere end bare en arbejdsplads – den er stedet, hvor komfort, overblik og moderne teknologi mødes.

240°
Rudevisker



Fordele

- 240° forrudevisker for optimalt udsyn i al slags vejr
- Integrerede vaskedyser holder ruderne rene
- Opvarmet forrude som ekstraudstyr, også tilgængelig i sikkerhedsglas (VSG)
- Ingen skygger fra udstødningen eller motorhjelme takket være projektorer, der lyser over kors
- Maksimal sikkerhed via bagkamera med optimalt udsyn til arbejdsområdet bag traktoren
- Solskærme for behagelig skygge
- Klimaanlæg med defrost-funktion og overtryksfunktion

Overlegen køre- og arbejdskomfort takket være kabineaffjedring

Kabineaffjedring med koniske lejer for og bag på Fendt 300 Vario som standard sikrer endnu højere komfort. Som ekstraudstyr tilbyder den mekaniske kabineaffjedring med fjerdæmperelementer bag for en tydeligt forbedret dæmpning. Komfort-varianten med pneumatisk kabineaffjedring og integreret niveauregulering reducerer svingninger til et minimum og holder altid kabinen i den optimale position. Kabinen er adskilt fra traktorens chassis – for færre vibrationer og mindre støj. Det veludtænkte affjedringskoncept garanterer højeste kørekomfort på vej og mark, selv på de lange arbejdsdage.



Fendt køreoplevelse

Fendt 300 Vario har fire førersæder til rådighed – en løsning, der passer til ethvert behov. Det nye super-komfortsæde Titanium er særligt komfortabelt: drejbart 20°, med sædevarme, ventilation og elektronisk, individuel indstilling af højde som kan gemmes, sidestabilisering og lændestøtte. Den lavfrekvente affjedring og den perfekte afstemning med kabineaffjedringen og foraksellaffjedringen sørger for afslappet arbejde – især på lange arbejdsdage. Sædevarianterne suppleres med et polstret passagersæde med ekstra opbevaringsrum.



Kabinevarianter og kabelgennemføring

Fendt 300 Vario findes i tre kabinevarianter, der fleksibelt kan tilpasses dine behov: Den ubrudte panorama-forrude skaber optimalt udsyn, som ekstraudstyr med fast højre side eller ekstra højre dør – optimalt til rengøring og skift af frontlæsser. Varianten med oplukkelig forrude og oplukkelig dør i højre side skaber optimal udluftning. Et håndtag på bagruden gør åbning og lukning lettere, uanset førerens højde. Tre integrerede, støvtætte kabelgennemføringer under bagruden sørger for en ren kabine, ordentlig ledningsplacering og bedre støjdæmpning.

Sikkerhed både nat og dag

LED-forlygterne på Fendt 300 Vario sørger for kraftigt kort- og langt lys ved minimalt energiforbrug – for bedste udsyn i mørke. To kraftige LED-lysstriber som dagskørellys afrunder det nye design på motorhjelmen. Bagerst sørger LED-lygterne med dynamiske blink ikke blot for et stilfuldt design, men også for maksimal synlighed i vejtrafikken. Og i kritiske situationer reagerer bremselysassistenter lynhurtigt: Den aktiverer bremselygterne automatisk ved deceleration – selv uden at føreren aktivt bremses. Dette beskytter ikke blot føreren, men også de efterfølgende trafikanter.

GroundVision:

Når natten bliver din arbejdsdag

Det allerede store udvalg af arbejdslygter til Fendt 300 Vario tilføjes nu endnu en innovation. Med de nye GroundVision-forlygter oplyses arbejdsområdet direkte bag traktoren også optimalt i mørket. Integrerede skærmlygter sørger hver for 1.700 lumen – for klart udsyn til bagmonteringsområdet og området umiddelbart bag maskinen – for maksimal kontrol ved alle bevægelser. Systemet viser især sine stærke sider ved rangering eller redskabsmontering samt natarbejde med tallerkenharve eller ved overvågning af pick-up ved læssevognen eller ballepresseren. Den målrettede oplysning af bagmonteringsområdet sørger for fuld kontrol, øger arbejdssikkerheden og produktiviteten – selv ved lang anvendelse til sent ud på natten.



Højopløseligt bakkamera

Et særligt highlight: Det integrerede bakkamera. Det leverer et knivskarpt billede til terminalen og sørger på denne måde for maksimalt overblik og sikkerhed – ved tilkobling af redskaber, under bakkørsel eller i marken.

Komfort møder konnektivitet

Med Infotainment-pakken som ekstraudstyr bliver Fendt 300 Vario en moderne arbejdsplads med god underholdning og endnu bedre kommunikation. Systemet tilbyder klar radiomodtagelse via DAB+, AM/FM og automatisk stationsøgning. Musik og medier kan let og bekvemt afspilles via USB, AUX-IN, Bluetooth eller direkte via Apple CarPlay fra din smartphone. Fire højttalere af højeste kvalitet og en subwoofer som ekstraudstyr skaber en fantastisk lydoplevelse. Det håndfrie talesystem med fire mikrofoner garanterer tydelige samtaler – uanset din siddeposition. Alt styres intuitivt via Varioterminalen eller dreje-trykknappen.

Kat. 4 kabine for bedst mulig brugerbeskyttelse

Fendt 300 Vario kan udstyres med et udskifteligt filtersystem iht. EN15695, der beskytter mod støv, flydende plantebeskyttelsesmidler og deres dampe. Systemet arbejder med et overtrykssystem og opfylder alle krav til udkørsel af plantebeskyttelsesmidler, hvor der påkræves en kabine i kategori 4. På denne måde kan føreren i kabinen se bort fra yderligere beskyttelsesudstyr og er alligevel godt beskyttet – et plus for komfort, tryghed og sundhed.



Maksimal individualisering og intuitiv betjening med FendtONE

Fendt 300 Vario forener moderne teknologi med et veludtænkt betjeningskoncept, som skaber højeste komfort og maksimal tilpasningsvenne. Modulkonceptet med op til 3 visningsmuligheder, alt efter udstyrsvariant – bestående af et digitalt 10" dashboard, en 12" terminal i armlænet og delvist indskydelig 12" terminal i tagforingen – gør det muligt, at skabe en individuel visning og have en realtidsvisning af alle relevante funktioner. Indholdet kan forskydes fleksibelt mellem skærmene og vises efter behov. Armlænet, der frit kan programmeres, med multifunktionshåndtag, krydsgreb eller 3L-joystick og 14 funktionstaster giver mulighed for en personlig konfiguration og derigennem bedst mulig ergonomi. Desuden er der integreret op til 4 lineære moduler og betjeningsmoduler til front- og baglift. Et logisk farvekoncept understøtter den intuitive betjening: Hver funktionsgruppe er farvemarkeret, taster der frit kan programmeres tilpasses automatisk ved funktionsændring. To LED'er pr. tast skaber visuel feedback for funktion og status – maksimal oversigt og sikkerhed. Takket være de individuelle brugerprofiler og den ensartede FendtONE betjeningsfilosofi – fra førerarbejdsplads til kontoret – er Fendt 300 Vario optimalt afstemt efter kravene til det moderne landbrug og er klar til fremtiden.



Fordele

- Alle funktioner kan betjenes via det centrale armlæn, der er ikke brug for eksterne terminaler eller joysticks
- Fejlmeddelelser og systemanvisninger vises direkte og tydeligt
- Fremtidssikker takket være den stærke computerenhed og regelmæssige software-opdateringer
- FendtONE giver mulighed for en dybdegående individualisering af betjening og funktionsindstilling for bedst mulig ergonomi
- Ensartet betjeningslogik mellem FendtONE onboard (traktor) og offboard (kontor) – ikke behov for genoptræning



3L-joystick – fuld kontrol på tre niveauer

3L-joystick ved Profi setting 2 og Profi+ setting 2 giver mulighed for betjening af hydraulikfunktioner og parallel betjening af op til 3 frontlæsserfunktioner eller Cargo Profi-funktioner. Desuden er den ISOBUS-kompatibel. Op til 27 funktioner, der kan fordeles på op til tre betjeningsniveauer – kan tilpasses individuelt med farvekodet feedback. En reverseringstast gør det lettere at ændre greb og skifte retning. Hele joysticket kan låses for mere sikkerhed, så man undgår utilsigtet betjening. Optimalt til krævende opgaver med høje funktionskrav.



Multifunktionshåndtag – Alt lige ved hånden

Multifunktionshåndtaget i Fendt 300 Vario forener centrale kørefunktioner i et logisk arrangement. Reversering, fartpilot og kørehastighed kan styres via de to spor. Et drejehjul gør det muligt at tilpasse fartpilotens hastighed under kørslen. Desuden er der fire taster til rådighed til betjening af forager-administrationen og 5 frit programmerbare taster samt 2 proportional-vippekontakter til hydraulik-funktioner. Vigtige motor- og gearfunktioner som TMS eller motorhastighedshukommelse er tydeligt arrangeret i området nederst. Den centrale position af alle betjeningslementerne sørger for færre grebsændringer og mere komfort i det daglige arbejde.



Èn ting er ukompliceret: FendtONE

■ Ensartet betjeningsfilosofi

Den første integrerede betjeningsløsning på markedet med FendtONE tillader trinløs brug uden skift mellem forskellige medier.

■ Frit programmerbar betjeningskonsol

Programmeringen af tasterne styres i terminalen via Individual Operation Manager (IOM).

■ Terminalnetværk

Første betjeningskoncept på markedet med terminalnetværk og central computerenhed af fabrik tillader realtidssynkronisering af indholdet på instrumentpanel og terminal.

■ Unikt farvekoncept

Det logiske og dynamiske farvekoncept med forskellige funktionsgrupper og funktioner sørger for det bedste overblik.



onboard

FendtONE onboard – arbejdspladsen i førerhuset

Med FendtONE onboard bliver maskinernes betjening så nem som aldrig før. Forskellige tekniske funktioner forenet med kabinens høje komfort letter dit daglige arbejde i marken – eksempelvis med diverse autostyringssystemer eller muligheden for maskinstyring. Få overblik over højdepunkterne for FendtONE førerarbejdspladsen.

Maskinstyring

Maskinstyring fra FendtONE integrerer traktor og redskab optimalt, hvilket giver præcis kontrol af delbredder og nøjagtige bearbejdning af delvise arealer. Dette medfører maksimal betjeningskomfort, besparelser på driftsmidler og aflastning af føreren med et intuitivt betjeningsystem.



Autostyring

Sporstyring med FendtONE sørger for præcis maskindrift og bæredygtig jordskåning, da maskinen automatisk holdes i det ønskede spor. Dette aflaster føreren, sænker driftsomkostninger og sparer tid, specielt på lange arbejdsdage.



Når teknik og komfort smelter sammen.

offboard

FendtONE offboard – digital registrering, analyse og administration af data

Din bedrift genererer mange værdifulde data til dokumentation og optimering af maskiner, personale og driftsmidler. Ubesværet registrering og visning af data er afgørende for dette. FendtONE offboard* forenkler planlægning og dokumentation med trådløs overførsel af standardiserede data til portalen. En enkel og intuitiv adgang til den digitale dokumentation og maskinbetjening.

* Bemærk, at FendtONE offboard ikke er til rådighed i alle lande i øjeblikket.

Agronomi

FendtONE giver mulighed for trådløs agronomi med automatisk dokumentation af markdata, der registreres under kørslen. Disse data overføres til et Farm Management System, der sikrer en komplet dokumentation og fremtidssikring og sparer tid på kontoret.



Telemetri

Telemetri med FendtONE tillader realtidsovervågning og -analyse af maskindata, der sikrer en optimal flådeadministration og forebyggelse af nedetider. Disse data hjælper ikke kun dig, men også din servicepartner ved diagnose og vedligeholdelse, hvor der kan træffes bedre beslutninger om logistik og servicering.



Når planlægning og administration kombineres.



Så din bedrift kører ubesværet!

Du skal kunne stole på din landbrugsmaskine. Noget uforudset kan dog altid ske. For at din bedrift alligevel fortsætter ubesværet, kan du kontakte din Fendt-servicepartner på ethvert tidspunkt, specielt i høsttiden. Så du ikke mister kostbar tid i marken og under transport.

+45 70 20 73 40



Fendt Care servicepakker – Det bedste for din landbrugsmaskine

Udnyt den optimale driftssikkerhed for din Fendt-landbrugsmaskine med fuld omkostningskontrol, selv efter den lovpligtige reklamationsperiode. Fendt Care medlemskab tilbyder skræddersyede kontrakter til dækning af vedligeholdelse og reparation. Du vælger præcist den servicepakke og løbetid, der passer til dig. Hvis ønsket, kan du forsikre alle reparationsrisici og forkorte reparationstider ved at tillade, at din forhandler får adgang til maskinens data via Fendt Connect. Fendt tilbyder den længste garantidækning på markedet for traktorer og branchens mest omfangsrige forsikring af landbrugsmaskiner. Fordelene ved Fendt Care er indlysende: Din risiko minimeres, omkostningerne er forudsigelige og du har fuld planlægningsikkerhed.

Find din perfekte Fendt Care takst!



AGCO Finance – Din partner til vækst af din virksomhed

Under beslutningen om at leje, finansiere eller lease støtter vi dig fuldt ud og med mange års erfaring. Også i hverdagen står Fendt Service klar til dig; For at sikre, at dine omkostninger forbliver overskuelige, tilbydes skræddersyede vedligeholdelses- og serviceydelser, langt ud over den lovbestemte reklamationsret.



Reserve dele – fuldt originale dele uden kompromis

For at din Fendt forbliver 100% Fendt, anvender din Fendt-forhandler kun originale reservedele. Disse dele har en gennemtestet kvalitet og funktionssikkerhed.

Det betaler sig på mange måder:

- 12 måneders reklamationsret på originale dele fra Fendt samt deres montering
- Driftssikkerhed på højeste niveau maksimal værdisikring
- Hurtig hjælp på stedet i nødstilfælde

Din Fendt forhandler står under høsten altid til rådighed, syv dage om ugen, døgnet rundt. Hvis der er problemer med din maskine, er teknikerne hos dig i løbet af kort tid og reparerer maskinen hurtigst muligt.

Bemærk at tilgængeligheden af Fendt Service-pakkerne er forskellig fra land til land.

Demonstrationer – Test selv

Vil du selv afprøve, hvordan vores landbrugsmaskiner arbejder i praksis? Det er muligt med vores demo-service. Efter en kort gennemgang hos forhandleren tester du i din egen bedrift, hvordan din nye traktor eller høstmaskine fungerer. I sidste ende ved du bedst selv, hvad din nye maskine skal kunne.

Aftal en tid til demonstration!



Tekniske data og udstyrsvarianter

		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Motor						
Nominal effekt med DP ECE R 120	kW/hk	74/100	83/113	90/123	97/132	104/142
Maksimal effekt	kW/hk	76/103	83/113	90/123	98/133	104/142
Maksimal effekt med DP ECE R 120	kW/hk	83/113	90/123	98/133	105/143	112/152
Cylindervolumen	cm ³	4400	4400	4400	4400	4400
Nominal hastighed	omdr./min.	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. moment ved 1500 o/m	Nm	497	536	571	608	650
Momentstigning	%	48.4	41.4	38.9	37.2	37.1
Brændstofniveau	liter	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue-tank	liter	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
Transmission og PTO						
Transmissionstype		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Hastighedsområde frem	km/t	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40	0,02 - 40
Hastighedsområde bak	km/t	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25	0,02 - 25
Tophastighed	km/t	40	40	40	40	40
Kraftudtag bag		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Bag PTO (ekstraudstyr) (inklusive kørehastighedsafhængigt PTO)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
PTO front ekstraudstyr		1000	1000	1000	1000	1000
Lift og hydraulik						
Pumpe med variabelt flow	l/min	110	110	110	110	110
Maks. Ventiler (for/midt/bag)	Antal	1/2/4	1/2/4	1/2/4	1/2/4	1/2/4
Maks. antal ventiler som ekstraudstyr (for/midt/bag)	Antal	0/3/4	0/3/4	0/3/4	0/3/4	0/3/4
Maks. disponibel hydraulikolie mængde	liter	43	43	43	43	43
Maks. løftekraft på bageste lift	daN	5960	5960	5960	5960	5960
Maks. løftekraft på frontlift	daN	3065	3065	3065	3065	3065
Dæk						
Standardfordæk		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24	480/65R24
Standardbagdæk		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38	540/65R38
1. Fordæk (ekstraudstyr)		480/65R24	480/65R24	420/85R24	420/85R24	420/85R24
1. Bagdæk (ekstraudstyr)		540/65R38	540/65R38	460/85R38	460/85R38	460/85R38
2. Fordæk (ekstraudstyr)		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Bagdæk (ekstraudstyr)		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38
Mål						
Samlet bredde med standarddæk	mm	2220	2220	2320	2320	2320
Samlet længde	mm	4336	4336	4336	4336	4336
Kabinens samlede højde med standarddæk uden Fendt Guide	mm	2730	2730	2760	2760	2760
Kabinens samlede højde med standarddæk med Fendt Guide	mm	2780	2780	2810	2810	2810
Maks. frihøjde	mm	510	510	510	510	510
Akselafstand	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Vægte						
Kørekklar vægt (inkl. standardtilbehør +/- 5%)	kg	5390	5390	5510	5510	5510
Maks. tilladt samlet vægt	kg	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0

	Power	Profi	Profi+
Motor			
Forvarmerhed (motor-, transmissionsolie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmission			
Vendegearsfunktion, Stop & Go-funktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakalarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styresystem			
Styresystem, basispakke			<input checked="" type="checkbox"/>
Trimble / NovAtel, standard			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI-forager (TI Auto og TI Turn Assistant)			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>
Implement Slope Compensation			<input type="checkbox"/>
Agronomi			
Agronomibasispakke			<input checked="" type="checkbox"/>
Telemetri			
Telemetri, basispakke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect			<input type="checkbox"/>
Maskinstyring			
Maskinstyring, basispakke		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control			<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control			<input type="checkbox"/>
Fendt Implement Management (TIM)			<input type="checkbox"/>
Fendt Implement Management (TIM-Steering)			<input type="checkbox"/>
Vario-betjening			
Multifunktionsjoystick med farpilot, motoromdrejningshukommelse, automatiske funktioner og styring af hydrauliksystemet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3L joystick		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – fleksibel tildeling af taster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10" digitalt instrumentbræt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12" terminal med berøringsskærm og taster		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
En ekstra 12" terminal i taget		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Active-styring			<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronisk startspærre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabine			
Aktivt kulfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltersystem i kabine, kat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mekanisk kabineaffjedring	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatisk kabineaffjedring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortsæde med 3-punktssele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftaffjedret komfortsæde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftaffjedret superkomfortsæde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Superkomfortsæde Titanium / DL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instruktørsæde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klima anlæg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Integreret automatisk klimastyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimastyret opbevaringsrum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Opdelt forrude og højre dør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gennemgående forrude	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Udelt forrude og højre dør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forrude af lamineret sikkerhedsglas, opvarmet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opvarmet bagrude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Solgardin bagrude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segmentviskere foran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segmentviskere / 2 viskerfelter - 180/240 grader (kontinuerlig forrude)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bagrudevasker og -vasker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakspejl og vidvinkelspejl, kan justeres elektrisk, med varme		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bagkamera, tag bag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Holder ekstraudstyr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslag til terminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Universalholder til mobiltelefon		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslag til tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infotainment pakke + 4.1 lydssystem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 kameratilslutning		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 USB-porte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Reaction-styresystem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Afbryderkontakt til batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lys			
Bi-halogenforlygter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nær- og fjernlys LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ekstra forlygter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ekstra LED-forlygter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter, A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbejdslygter på A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter bagskærm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbejdslygter bagskærm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslys Skærm bagpå GroundVision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbejdslygter bag på taget/2 par	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-arbejdslygter bag på på taget/2 par	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power	Profi	Profi+
Udvendige arbejdslygter foran på taget			
Udvendige LED-arbejdslygter foran på taget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indvendige LED-arbejdslygter foran på taget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-baglygter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kørellys	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Roterende LED-advarselsblink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chassis			
Selvnivellerende forakselaffjedring, låsbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Styrebremse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk låsning af anhængers styreaksel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhænger-bremseassistent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykluftsystem, tokredssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duomatic-trykluftskobling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firehjulstræk			
Bageste/forreste differentiale med 100 % lamelspærre og styrevinkelsensorer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lift			
EV frontlift, med udvendig betjening (separat ventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol, udvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortfrontlift DV, med positionskontrol og aflastningsregulering, udvendig betjening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrohydraulisk lift, EV (EHR), med udvendig betjening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PTO			
Front PTO: 1000 o/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bag PTO 540/WZW/1000 o/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bag PTO 540/540E/1000 o/m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bag: Flanget PTO 540/540E/1000 omdr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udvendig betjening af bag PTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulik			
Aktivering af EHS-ventil, krydsgreb, multifunktionsjoystick	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivering af EHS-ventil, linearmodul (vippekontakt)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Udvendig betjening af hydraulikventil bagpå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Load sensing system med aksialstempelpumpe (110 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1. og 2. EHS-ventil bag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. EHS-ventil bag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. EHS-ventil bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. EHS-ventil for	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk Power Beyond-tilslutning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydrauliktilslutning Power-Beyond FFC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retur bag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Returløb front	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trykløst returflow, bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bageste DUDK koblinger (tilkobling under tryk)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDK kobling bag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biologisk hydraulikolie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ekstraudstyr			
Manuelt træk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk anhænger kobling med fjernbetjening, bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kugletræk, højdejusterbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K80 Kugletræk i fast position	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trækbom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontvægte, flere størrelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ballastvægte til baghjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enkelt, eller dobbelt virkende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drejelige forskærme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontlæsser			
Fendt Cargo 4.75 S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 - 3. ventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 Profi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 Profi - 3. ventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Cargo 4.75 S Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Pr: 01.09.2025, de aktuelle tekniske data findes her: fendt.com/300-vario-data

FENDT



Leaders drive Fendt.



 **AGCO**
Your Agriculture Company

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Tyskland

DA/2501