

FENDT

FENDT PREMIUM TRANS 10W30

LUBRIFICANTE UNIVERSAL DE TRANSMISSÃO DE TRATOR PREMIUM (UTTO).

Óleo Universal de Transmissão de Trator, mais conhecido como UTTO, de qualidade premium, projetado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos off-road.



APLICAÇÕES

TRANSMISSÕES DE TRATORES AGRÍCOLAS

Fendt Premium Trans foi avaliado de acordo com as mais recentes exigências de tratores e de transmissão.

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Fendt Premium Trans é ideal para sistemas hidráulicos de tratores e equipamentos auxiliares. É formulado para proporcionar boa fluidez em baixas temperaturas e boa proteção contra desgaste.

FREIOS ÚMIDOS

Aditivos especiais modificadores de atrito estão presentes na formulação do Fendt Premium Trans para garantir um ótimo desempenho dos freios úmidos, minimizando o ruído. É recomendado para a maioria dos sistemas de freio úmido de tratores agrícolas e equipamentos de construção fora de estrada.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

MAIOR PROTEÇÃO

Excelentes características antioxidantes, de estabilidade ao cisalhamento, antidesgaste, anticorrosiva e antiespumante, proporcionadas por sua tecnologia de aditivos de última geração, oferecem maior confiabilidade, disponibilidade e consequente redução de custos, maximizando a utilização.

CONFORTO DO OPERADOR

A excelente fluidez do Fendt Premium Trans em baixas temperaturas resulta em ótimo desempenho hidráulico e mudança de marchas suaves, desde a partida a frio até a temperatura máxima de operação. Aditivos modificadores de atrito ajudam a criar uma operação suave e livre de ruído dos freios úmidos.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Caso necessário, solicite a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

APROVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CMS M1145

API GL-4

SAE (J300) 10W30

Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-C.201.00

John Deere JDM-J20C

Valtra Transmission Premium pode ser usado quando um SAE J 306 grau 80W é recomendado.

Adequado para uso quando é requerido o tipo de fluido Allison-C4.

ZF TE-ML 03E, 03L, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E e 21F

Propriedade	Temperatura de Ensaio	Unidade	Método	Fendt Premium Trans 10W30
Categoria de Viscosidade SAE			SAE J 300	10W30
Viscosidade Cinemática	@40°C	mm²/s	ISO 3104	60
Viscosidade Cinemática	@100°C	mm²/s	ISO 3104	9,4
Índice de Viscosidade			ISO 2909	138
Densidade	@15°C	kg/m³	ISO 12185	882
Ponto de Fulgor (COC)		°C	ISO 2592	220
Ponto de Fluidez		°C	ISO 3016	-42

Todas as informações contidas neste folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua formulação, sem prévio aviso.

O descarte inadequado do óleo lubrificante (usado ou contaminado) e de sua embalagem provoca danos à população e ao meio ambiente, podendo contaminar a água e o solo. O óleo usado e as embalagens são recicláveis. Entregue-os em um posto de serviço ou de coleta autorizada, conforme resolução CONAMA nº 362/2005 e suas alterações vigentes.